| Ordinare | Nome | Specifica |
|---|---|---|
| Specifica | 20’GP | Lunghezza: 6055 mm Larghezza: 2438 m<br>Altezza: 2591 mm Peso: 2145 kg |
| | 40’GP | Lunghezza: 12192 mm Larghezza: 2438 mm<br>Altezza: 2591 mm Peso: 3650 kg |
| | 40’HQ | Lunghezza: 12192 mm Larghezza 2438 mm<br>Altezza: 2896 mm Peso: 3800 kg |

| | | |
|---|---|---|
| **Accessorio standard** | Parete | Materiale: acciaio |
| | Tetto | Materiale: acciaio |
| | Porta | Lega di alluminio, legno, acciaio o requisito dei clienti |
| | Finestra | Lega di alluminio, legno o requisito dei clienti |
| | Pavimento decorativo | Pavimenti in PVC o laminato nella zona giorno e pannelli in alluminio in bagno e cucina o su richiesta dei clienti |
| | Approvvigionamento idrico e sistema di drenaggio | Piano, progettazione e costruzione forniti o requisito del cliente |
| | Impianto elettrico | Piano, progettazione e costruzione forniti o requisito del cliente |
| **Parametro tecnico** | Temperatura resistente | Da -50 ° C a 70 ° C |
| | A prova di fuoco | Grado B2 |
| | Resistenza ai terremoti | 8 Grado |
| | Resistente al vento | 120 km / h |