



Perincian		
Lantai	Rangka keluli	diperbuat daripada profil keluli dikimpal sejuk, tebal 4 mm
		4 bucu sudut, dikimpal
		2 poket angkat garpu (kecuali 30 ') - jarak 1200mm
		(pelepasan dalaman poket angkat garpu: 240 × 80 mm)
		anggota silang keluli, ketebalan = 2mm
	Penebat	Bulu Batu tebal 100 mm
	Lantai bawah	Lembaran keluli tergalvani tebal 0.5mm
	Lantai	Papan lapis 8mm
		Lantai PVC 1.8mm
		kelas mudah terbakar B1 - hampir tidak mudah terbakar
kelas ketumpatan asap Q1 - pelepasan asap rendah		
faktor ketahanan haus: tahap T		
Bumbung	Rangka keluli	diperbuat daripada profil keluli dikimpal sejuk, tebal 3mm
		4 bucu sudut, dikimpal
		anggota silang keluli, ketebalan = 2mm
	Penutup bumbung	Lapisan keluli tergalvani setebal 0.5mm 360 darjah pada sendi panel bumbung
	Penebat	Bulu Batu tebal 100 mm
	Siling	Papan serpai 10 mm (V 20), dilaminasi di kedua sisi, berwarna putih papan serpai mematuhi nilai pelepasan E1
Penyambung CEE	tenggelam dalam bingkai di bahagian hujung pendek	
Penebat	Rockwool	ketumpatan: 120kg / m3
		kelas mudah terbakar A- tidak mudah terbakar
		diperakui: CE & GL
	EPS	ketumpatan: 10kg / m3
		kelas mudah terbakar B1- tidak mudah terbakar
		kelas ketumpatan asap Q1 - pelepasan asap rendah
		diperakui: CE & GL