

ProdukFoto





Gudang keluli (jenis K) adalah rumah modular standard yang boleh direka bentuk sebagai satu tingkat atau bertingkat.

Susun atur dalaman dapat dirancang mengikut kehendak pelanggan.

Semasa penghantaran, ia adalah simpanan untuk menjimatkan ruang. Berdasarkan sambungan bolt tanpa kerja kimpalan,

ia dapat dipasang dan dibongkar dengan mudah dan empat pekerja dapat menyelesaikan 100m² dalam 8 jam mengikut arahan dan CD.

Produk Spesifikasi

SPESIFIKASI:

Spesifikasi Bilik		
1	Nombor bilik / Baris	20 Rm / Lantai x 2 Lorong = 40 Bilik
	Saiz Bilik	2.75 x 2.75m, Luas = 7.5sq.m
	Struktur Bahan Keluli	
	Ruangan	2C-80x40x15x1.8 w / Cat Anti Karat & Cat Minyak Selesai
2	Rasuk Pangkalan	C-80x40x15x1.8 w / Cat Anti Karat & Cat Minyak Selesai
	Rasuk Lantai	C-80x40x15x1.8 w / Cat Anti Karat & Cat Minyak Selesai
	Rasuk Cincin	C-80x40x15x1.3 w / Cat Anti Karat & Cat Minyak Selesai
	Ke-2. Lantai Purlin	C-80x40x15x1.3 w / Galvanized

	Spesifikasi Partition Dinding	
3	Ketebalan Plat Keluli	t > 0.25 mm
	Panel Penebat	Buih Polistirena t = 75 mm. / Ketumpatan = 12 kg./ cu. m. Tepi dengan tali pinggang keluli
4	Lantai Tingkat 1, 2	Papan Lapis Hitam 15 mm
	Spesifikasi Lembaran Bumbung	
5	Bumbung Purlin	C-50x10x5x1.3 w / Galvanized
	Jenis Bumbung	t > 0.25 mm Buih Polistirena t = 75 mm. / Ketumpatan = 12 kg./ cu. m.
	Saliran Bumbung	Piawai
	Pintu dan Tingkap	
6	Pintu	pintu komposit keluli dengan kunci t = 50 mm. Kunci pad saiz 830x2000
	Tingkap	PVC Window Slaid dengan kaca jernih 4 mm. Dan kunci set. Saiz 1335 * 920mm
	Rintangan angin	Gred 11 (kelajuan angin ≤ 120 km / j)
	Rintangan gempa	Gred 7
	Tunjukkan kapasiti beban bumbung	0.6 kn / m ²
	Kapasiti beban bumbung langsung	0.6 kn / m ²
	Pekali penghantaran haba dinding luaran dan dalaman	0.35 kkal / m ² hc
	Dinding dibenarkan memuatkan	0.6 kn / m ²

E-mel: admin@chinaheya.com Tel: 0086 536 8233282 Mudah Alih: 0086 156 6259 3657

Web: www.chinaheya.com