

Bekalan Kilang [Siding Papan Simen](#)



[Siding Papan Simen](#) Spesifikasi:

Ketebalan (mm)	Lebar(mm)	Panjang(mm)
5--25	1220	2440, 3000
Sisihan dimensi:		
Ketebalan	≤8mm	±0.3mm
	8--12mm	±0.5mm
	≥12mm	±0.8mm
Lebar	≤1220mm	±3mm
	>1220mm	±4mm
Panjang	≤2400mm	±5mm
	>2440mm	±8mm
Sifat fizikal:		
Ketumpatan	1.2-1.6g/cm ³	
Kekonduksian terma	≤0.29 W/(m.k)	
Penyerapan air	≤28%	
Air mengandungi	≤10%	
Pergerakan kelembapan	≤0.25%	
Kekuatan lenturan	kering ketuhar	≥16 Mpa
	ketepuan dengan air	≥13 Mpa
Tidak mudah terbakar	kelas A	

Siding Papan Simen boleh digunakan untuk pelapisan dinding luaran, sekat dalam (tandas), siling penyerapan bunyi, papan skala dinding langsir, panel dinding komposit, papan iklan luar, penyekat haba, jubin lantai bangunan pejabat, hotel, hospital, bangunan kilang, sekolah, vila, teater dan lain-lain jenis bangunan seni.

Pembungkusan&Pemuatan:



Soalan Lazim

1. Adakah anda Syarikat pengilang atau perdagangan?

Kami adalah pengilang yang mempunyai 2 barisan pengeluaran yang diimport, kapasiti tahunan boleh menjadi 20 juta meter persegi.

2. Yang manakah port pemuatan?

Qingdao, Tianjin, Shanghai atau mana-mana pelabuhan China lain yang anda perlukan. Jika disediakan pelabuhan destinasi, CFR dan CIF boleh disebut untuk rujukan anda.

3. Apakah kuantiti pesanan Minimum anda (MOQ) produk anda?

1x20"GP, pesanan kecil boleh dirundingkan.

4. Apakah syarat pembayaran yang biasa anda gunakan?

T/T 50% deposit dan 50% perlu dibayar sebelum penghantaran. Syarat pembayaran LC boleh dirunding jika pesanan besar.

5. Apakah masa utama anda untuk barangan anda?

Lebih kurang 10-15 hari

6. Bagaimanakah anda menjamin kualiti produk anda?

Kami mempunyai pemeriksaan QC yang ketat dalam setiap proses. Terdapat laporan ujian untuk produk kami. Semua produk kami memenuhi piawaian industri.

7. Adakah anda menerima OEM?

Ya, kami boleh mencetak logo atau maklumat anda tentang produk atau pembungkusan.

Selamat datang untuk melawat kilang kami untuk melihat butiran lanjut.