





Item	Perincian
Panjang	Panjang dalaman / panjang luaran 5.81m / 6.06m
Lebar	Lebar dalaman / lebar luaran 2.188 / 2.438m
Ketinggian	Tinggi dalaman / ketinggian luaran 2.410m / 2.591m
Struktur utama	Keluli ringan
Bumbung	Di luarnya adalah keluli warna 0.4mm sebagai permukaan, tengahnya penebat bulu kaca 100mm. Pemuatan langsung yang dibenarkan 0.75KN / m ²
Dinding	Panel sandwic 50mm / 75mm / 100mm glass wool / rock wool, lembaran keluli warna 0.4mm dan ketumpatan bulu kaca 50kg / m ³ di dalamnya.
Pangkalan	Wainscot luaran adalah logam lembaran keluli tergalvani 0.3mm, dan penebatnya adalah bulu kaca / bulu batu. Bahan sokongan ialah Magnesium Fibreboard 18mm simen dan hiasan dalamannya adalah lantai PVC 1.6mm.
Pemuatan dibenarkan	2 KN / m ²
Tingkap	Tingkap gelangsar / selongsong PVC atau Tingkap Aluminium
Pintu	Pintu Panel Sandwich atau Pintu keselamatan keluli atau pintu kaca, dilengkapi dengan kunci.
Sistem elektrik pilihan	Rancangan, reka bentuk dan pembinaan yang disediakan
Parameter teknikal	kalis air, kalis bunyi, pencegahan kebakaran dan bukti kelembapan