



SPESIFIKASI:

| | | |
|---|----------------------|--------------------------------------|
| 1 | Spesifikasi Bilik | |
| | Nombor bilik / Baris | 20 Rm / Lantai x 2 Lorong = 40 Bilik |
| | Saiz Bilik | 2.75 x 2.75m, Luas = 7.5sq.m |

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| 2 | Struktur Bahan Keluli | |
| | Ruangan | 2C-80x40x15x1.8 w / Cat Anti Karat & Cat Minyak Selesai |
| | Rasuk Pangkalan | C-80x40x15x1.8 w / Cat Anti Karat & Cat Minyak Selesai |
| | Rasuk Lantai | C-80x40x15x1.8 w / Cat Anti Karat & Cat Minyak Selesai |
| | Rasuk Cincin | C-80x40x15x1.3 w / Cat Anti Karat & Cat Minyak Selesai |
| | Ke-2. Lantai Purlin | C-80x40x15x1.3 w / Galvanized |
| | Kurung Jalan Lorong | C-80x40x15x1.3 w / Cat Anti Karat & Cat Minyak Selesai |
| | Panel Keluli Walkway Panel | 1.8 MM Anti selip Lebar Panel Keluli = 970 mm & Cat Minyak Selesai |
| | Pendakap Batang Keluli | RB 9 w / cat minyak dan GIS. Tum Buckle & Oil Paint Dipancing |
| 3 | Spesifikasi Partition Dinding | |
| | Ketebalan Plat Keluli | t > 0.25 mm |
| | Panel Penebat | Buih Polistirena t = 75 mm. / Ketumpatan = 12 kg./ cu. m. Tepi dengan tali pinggang keluli |
| 4 | Lantai | |
| | Tingkat 1, 2 | Papan Lapis Hitam 15 mm |
| 5 | Spesifikasi Lembaran Bumbung | |
| | Bumbung Purlin | C-50x10x5x1.3 w / Galvanized |
| | Jenis Bumbung | t > 0.25 mm |
| | | Buih Polistirena t = 75 mm. / Ketumpatan = 12 kg./ cu. m. |
| | Saliran Bumbung | Piawai |
| 6 | Pintu dan Tingkap | |
| | Pintu | pintu komposit keluli dengan kunci t = 50 mm. Kunci pad saiz 830x2000 |
| | Tingkap | PVC Window Slide dengan kaca jernih 4 mm. Dan kunci set. Saiz 1335 * 920mm |
| Rintangan angin | Gred 11 (kelajuan angin ≤ 120km / j) | |
| Rintangan gempa | Gred 7 | |
| Tunjukkan kapasiti beban bumbung | 0.6 kn / m ² | |
| Kapasiti beban bumbung langsung | 0.6 kn / m ² | |
| Pekali penghantaran haba dinding luaran dan dalaman | 0.35 kkal / m ² hc | |

Dinding dibenarkan memuatkan

0.6 kn / m²