

## ProdukFoto





ini produk dalam Youtobe: [Klik yang gambar](#)



## Produk Perincian

### Perincian

	Rangka keluli	diperbuat daripada profil keluli dikimpal sejuk, tebal 4 mm 4 bucu sudut, dikimpal
<b>Lantai</b>	Penebat	2 poket angkat garpu (kecuali 30 ') - jarak 1200mm (pelepasan dalaman poket angkat garpu: 240 × 80 mm)
	Lantai bawah	anggota silang keluli, ketebalan = 2mm
	Penebat	Bulu Batu tebal 100 mm
	Lantai	Lembaran keluli tergalvani tebal 0.5mm Papan lapis 8mm Lantai PVC 1.8mm kelas mudah terbakar B1 - hampir tidak mudah terbakar kelas ketumpatan asap Q1 - pelepasan asap rendah faktor ketahanan haus: tahap T
<b>Bumbung</b>	Rangka keluli	diperbuat daripada profil keluli yang dilekatkan sejuk, tebal 3mm 4 bucu sudut, dikimpal anggota silang keluli, ketebalan = 2mm
	Penutup bumbung	Lapisan keluli tergalvani setebal 0.5mm 360 darjah pada sendi panel bumbung
	Penebat	Bulu Batu tebal 100 mm
	Siling	Papan serpai 10 mm (V 20), dilaminasi di kedua sisi, berwarna putih papan serpai mematuhi nilai pelepasan E1
<b>Penebat</b>	Penyambung CEE	tenggelam dalam bingkai di bahagian hujung pendek ketumpatan: 120kg / m3
	Rockwool	kelas mudah terbakar A- tidak mudah terbakar diperakui: CE & GL ketumpatan: 10kg / m3
	EPS	kelas mudah terbakar B1- tidak mudah terbakar kelas ketumpatan asap Q1 - pelepasan asap rendah diperakui: CE & GL