

[Papan simen gentian](#) Untuk Dinding Luaran Dari China



| Spesifikasi Papan Simen Gentian: |                          |             |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Ketebalan (mm)                   | Lebar(mm)                | Panjang(mm) |
| 5--25                            | 1220                     | 2440, 3000  |
| Sisihan dimensi:                 |                          |             |
| hickness                         | ≤8mm                     | ±0.3mm      |
|                                  | 8--12mm                  | ±0.5mm      |
|                                  | ≥12mm                    | ±0.8mm      |
| Lebar                            | ≤1220mm                  | ±3mm        |
|                                  | >1220mm                  | ±4mm        |
| Panjang                          | ≤2400mm                  | ±5mm        |
|                                  | >2440mm                  | ±8mm        |
| Ciri-ciri fizikal:               |                          |             |
| Ketumpatan                       | 1.2-1.6g/cm <sup>3</sup> |             |
| Kekonduksian terma               | ≤0.29 W/(m.k)            |             |
| Penyerapan air                   | ≤28%                     |             |
| Air mengandungi                  | ≤10%                     |             |
| Pergerakan kelembapan            | ≤0.25%                   |             |
| Kekuatan lenturan                | kering ketuhar           | ≥16 Mpa     |
|                                  | ketepuan dengan air      | ≥13 Mpa     |
| Tidak mudah terbakar             | kelas A                  |             |

[Papan Simen Gentian](#) boleh digunakan untuk pelapisan dinding luar, sekatan dalaman (tandas), siling penyerapan bunyi, papan skala dinding tirai, panel dinding komposit, papan iklan luaran, penyekat haba, jubin lantai bangunan pejabat, hotel, hospital, bangunan kilang, sekolah, vila, teater dan lain-lain jenis bangunan seni.

**Pembungkusan&Pemuatan:**



### Soalan Lazim

1. Adakah anda Syarikat pengilang atau perdagangan?

Kami adalah pengilang yang mempunyai 2 barisan pengeluaran yang diimport, kapasiti tahunan boleh menjadi 20 juta meter persegi.

2. Manakah port pemuatan?

Qingdao, Tianjin, Shanghai atau mana-mana pelabuhan China lain yang anda perlukan. Jika disediakan pelabuhan destinasi, CFR dan CIF boleh disebut untuk rujukan anda.

3. Apakah kuantiti pesanan Minimum (MOQ) produk anda?

1x20"GP, pesanan kecil boleh dirundingkan.

4. Apakah syarat pembayaran yang biasa anda gunakan?

T/T 50% deposit dan 50% perlu dibayar sebelum penghantaran. Syarat pembayaran LC boleh dirunding jika pesanan besar.

5. Apakah masa utama anda untuk barangan anda?

Kira-kira 10-15 hari

6. Bagaimanakah anda menjamin kualiti produk anda?

Kami mempunyai pemeriksaan QC yang ketat dalam setiap proses. Terdapat laporan ujian untuk produk kami. Semua produk kami memenuhi piawaian industri.

7. Adakah anda menerima OEM?

Ya, kami boleh mencetak logo atau maklumat anda tentang produk atau pembungkusan.

**Selamat datang untuk melawat kilang kami untuk melihat butiran lanjut.**