



Item	Perincian
Panjang	Panjang dalaman / luaran 5.81m / 6.06m
Lebar	Lebar dalaman / lebar luaran 2.188 / 2.438m

Ketinggian	Ketinggian dalam / tinggi luaran 2.410m / 2.591m
Struktur utama	Keluli ringan
Bumbung	Di luarnya terdapat keluli warna 0.4mm sebagai permukaan, tengahnya penebat bulu kaca 100mm. Pemuatan langsung yang dibenarkan 0.75KN / m ²
Dinding	Panel sandwic 50mm / 75mm / 100mm glass wool / rock wool, kepingan keluli warna 0.4mm dan kepadatan bulu kaca 50kg / m ³ di dalamnya.
Pangkalan	Wainscot luaran adalah logam lembaran keluli tergalvani 0.3mm, dan penebatnya adalah bulu kaca / bulu batu. Bahan pendukungnya adalah 18mm simen Magnesium Fibreboard dan hiasan dalamnya adalah lantai PVC 1.6mm.
Pemuatan dibenarkan	2 KN / m ²
Tingkap	Tingkap gelangsar / selongsong PVC atau Tingkap Aluminium
Pintu	Pintu Panel Sandwich atau Pintu keselamatan keluli atau pintu kaca, dilengkapi dengan kunci.
Sistem elektrik pilihan	Rancangan, reka bentuk dan pembinaan yang disediakan
Parameter teknikal	kalis air, kalis bunyi, pencegahan kebakaran dan kalis air