



Perincian

		diperbuat daripada profil keluli dikimpal sejuk, tebal 4 mm 4 bucu sudut, dikimpal
	Rangka keluli	2 poket angkat garpu (kecuali 30 ') - jarak 1200mm (pelepasan dalaman poket angkat garpu: 240 × 80 mm) anggota silang keluli, ketebalan = 2mm
Lantai	Penebat	Bulu Batu tebal 100 mm
	Lantai bawah	Lembaran keluli tergalvani tebal 0.5mm Papan lapis 8mm Lantai PVC 1.8mm
	Lantai	kelas mudah terbakar B1 - hampir tidak mudah terbakar kelas ketumpatan asap Q1 - pelepasan asap rendah faktor ketahanan haus: tahap T diperbuat daripada profil keluli dikimpal sejuk, tebal 3mm
	Rangka keluli	4 bucu sudut, dikimpal anggota silang keluli, ketebalan = 2mm
Bumbung	Penutup bumbung	Lapisan keluli tergalvani setebal 0.5mm 360 darjah pada sendi panel bumbung
	Penebat	Bulu Batu tebal 100 mm
	Siling	Papan serpai 10 mm (V 20), dilaminasi di kedua sisi, berwarna putih papan serpai mematuhi nilai pelepasan E1
	Penyambung CEE	tenggelam dalam bingkai di bahagian hujung pendek ketumpatan: 120kg / m ³
	Rockwool	kelas mudah terbakar A- tidak mudah terbakar diperakui: CE & GL ketumpatan: 10kg / m ³
Penebat		kelas mudah terbakar B1- tidak mudah terbakar
	EPS	kelas ketumpatan asap Q1 - pelepasan asap rendah diperakui: CE & GL