

gudang struktur keluli

Struktur keluli sering dianggap sebagai cara yang paling menjimatkan dan terpanas untuk membina gudang, menjadikannya pilihan pertama untuk banyak bangunan perindustrian dan awam. Kami menyediakan reka bentuk gudang keluli berstruktur dan profil mesin ke dalam pelbagai bentuk dan saiz mengikut aplikasi dan spesifikasi khusus anda.

Gudang struktur keluli ialah bangunan rangka, di mana struktur rangka terutamanya terdiri daripada rasuk keluli dan tiang keluli. Struktur keluli boleh dibuat dengan gelek panas atau sejuk. Untuk panel bumbung dan dinding, kami menawarkan pilihan panel sandwic keluli, gentian kaca, PU dan banyak lagi.

Struktur bumbung logam melengkung juga merupakan pilihan yang baik untuk projek anda.

Pintu dan tingkap gudang struktur rangka keluli boleh dibuat daripada PVC atau aloi aluminium.

Mengenai sistem sokongan Purlin, purlin dinding dan purlin bumbung tersedia dalam bentuk C dan bentuk Z.

Selain itu, rasuk landasan kren adalah berdasarkan parameter kren atas anda.

Berdasarkan keperluan khusus anda untuk saiz silo keluli dan keadaan persekitaran tempatan, kami boleh mereka bentuk silo dalam sebarang bentuk dan saiz untuk memenuhi keperluan anda.

produk Foto



barang		Spesifikasi
Rangka Keluli Utama	Lajur	Q235B, Q355B Keluli Bahagian H Dikimpal
	Rasuk	Q235B, Q355B Keluli Bahagian H Dikimpal

Bingkai Sekunder	Purlin	Q235B C dan Z Purlin
	Pendakap Lutut	Q235B Keluli Sudut
	Batang Pengikat	Q235B Paip Keluli Pekeliling
	pendakap	Q235B Bar Bulat
	Sokongan menegak & mendatar	Q235B Keluli Sudut, Bar Bulat atau Paip Keluli
Sistem Penyelenggaraan	Panel Bumbung	EPS, Gentian Kaca, Bulu Batu, Panel Sandwic Pu Lembaran Keluli Beralun
	Panel Dinding	EPS, Gentian Kaca, Bulu Batu, Panel Sandwic Pu Lembaran Keluli Beralun
Aksesori	Tingkap	Tingkap Aluminium, Tingkap Keluli Plastik
	pintu	Pintu Aluminium, Pintu Logam Bergolek
	Pancuran hujan	PVC
	Pengikat	Bolt Kekuatan Tinggi, Bolt Biasa, Bolt Kimia
	Sistem Pengudaraan	Ventilator Semulajadi, Pengatup Pengudaraan
Beban Langsung di Atas Bumbung		Dalam 120kg Persegi (Panel keluli berwarna dikelilingi)
Gred Rintangan Angin		12 Gred
Tahan Gempa		8 Gred
Penggunaan Struktur		Sehingga 50 tahun
Suhu		Suhu yang sesuai -50°C~50°C
Pensijilan		CE, SGS, ISO9001:2008, ISO14001:2004
Pilihan Penamat		Pelbagai warna dan tekstur tersedia



Watak Utama:

Perhimpunan cepat dan fleksibel.

Semua komponen akan siap pasang di kilang sebelum diangkut ke tapak pembinaan. Proses pemasangan adalah cepat dan mudah.

Kos efektif.

Ia akan memendekkan tempoh pembinaan bangunan anda dengan ketara, menjimatkan banyak masa dan wang.

Keselamatan dan ketahanan yang tinggi.

Struktur keluli mempunyai kekuatan yang ringan tetapi tinggi, yang juga mudah diselenggara. Ia boleh digunakan selama lebih 50 tahun.

Reka bentuk yang optimum.

Bengkel keluli pasang siap boleh diasingkan terhadap persekitaran luar serta mengelakkan sebarang kebocoran seperti resapan air. Ia juga mempunyai rintangan api yang sangat baik dan rintangan kakisan.

Penggunaan yang tinggi.

Ia mudah untuk memindahkan dan menempatkan semula struktur keluli, yang juga boleh dikitar semula tanpa pencemaran.

Pembinaan yang kukuh.

Bengkel fabrikasi struktur keluli mampu menahan serangan angin kencang dan salji tebal. Ia juga mempunyai prestasi seismik yang sangat baik.