

Teknikal na detalye Para sa 20' x 8' x 8'6" type iso Dry cargo steel container.

5.1 Dimensyon

Panlabas na sukat

Panloob na dimensyon

Haba

6.058 (0, -6) MM.

5.898 (0, -6) MM.

Lapad

2,438 (0, -5) mm

2,352 (0, -5) mm.

Taas

2.591 (0, -5) MM.

2.393 (0, -5) MM.

Walang bahagi ng lalagyan ang lumalaki sa kabila ng panlabas na sukat

Binanggit sa itaas.

Pinakamataas na pinapayagang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang diagonals sa alinman sa

Ang mga sumusunod na ibabaw ay ang mga sumusunod:

Bubong, ilalim at gilid diagonals.

..... 13 mm

Harap at hulihan diagonals.

..... 10 mm.

5.2 Pagbubukas ng pinto

Lapad

2,340 (0, -5)

MM

Taas

2,280 (0, -5)

MM

5.3 Fork Pocket.

Lapad

360.

MM

Taas

115.

MM

Sentro ng distansya

2,080.

MM

5.4 sa loob ng kubiko kapasidad

33.2 cu.m 1,170 cu.ft.

5.5 Rating

Pinakamataas na gross weight

30,480 kg

67,200 lbs.

Pinakamataas na kargamento

28,250 kg
62.280 lbs.
Tare Weight (\pm 2%)
2,230 kg.
4.920 lbs.

