

Bilang isang nangunguna [Prefab House Factory China](#), naghahatid kami ng mga pasadyang flat pack na bahay na binuo hanggang sa huling 70 taon. Nagtatampok ang aming mga disenyo ng mahusay na enerhiya na mabilis na pagpupulong, Meet International Pamantayans (ISO/CE), at inhinyero para sa mataas na paglaban sa hangin at lindol. Tamang -tama para sa mga pandaigdigang proyekto sa Kenya at higit pa. Kunin ang iyong 3D Design & Quote!



Mag -click [Pasadyang Prefab House sa China](#) Upang matingnan ang higit pang mga produkto

Pagtukoy:		
1	Pagtukoy sa silid	
	Numero ng silid / hilera	20 rm/sahig x 2 stroies = 40 silid
	Laki ng silid	2.75 x 2.75m, lugar = 7.5sq.m
2	Istraktura ng materyal na bakal	
	Haligi	2C-80X40X15X1.8 w/ Anti Rust Paint & Oil Paint Tapos na
	Base beam	C-80X40X15X1.8 w/ Anti Rust Paint & Oil Paint Tapos na
	Sahig na beam	C-80X40X15X1.8 w/ Anti Rust Paint & Oil Paint Tapos na
	Ring beam	C-80X40X15X1.3 w/ Anti Rust Paint & Oil Paint Tapos na
	Ika -2. Purlin sa sahig	C-80x40x15x1.3 w/ galvanized
	Walkway bracket	C-80X40X15X1.3 w/ Anti Rust Paint & Oil Paint Tapos na
	Walkway Panel Steel Panel	1.8 mm Anti-skid Lapad ng panel ng bakal = 970 mm at natapos ang pintura ng langis
	Bakal na bracing ng bakal	RB 9 w/langis ng pintura at GIS. Tum buckle at langis ng pintura na pinuno
3	Pagtukoy sa Partition ng Wall	
	Kapal ng plate na bakal	t > 0.25 mm
	Panel ng pagkakabukod	Polystyrene foam t = 75 mm. / Density = 12 kg./cu. m. Edge na may bakal na sinturon
4	Sahig	
	Sahig 1, 2	Black Plywood 15 mm
5	Pagtukoy sa Roof Sheet	
	Purlin Roof	C-50x10x5x1.3 w/ galvanized
	Uri ng bubong	t> 0.25 mm
		Polystyrene Foam t = 75 mm. / Density = 12 kg./cu. m.
	Alisan ng bubong	Standard
6	Pinto at bintana	
	Pintuan	Ang bakal na composite door na may lock t = 50 mm. Sukat 830x2000 pad lock
	Window	PVC window slide w/ I -clear ang baso 4 mm.and lock set. Sukat1335*920mm
Paglaban ng hangin		Baitang 11 (bilis ng hangin ng hangin120km/h)
Paglaban sa lindol		Baitang 7
Ipakita ang kapasidad ng pag -load ng bubong		0.6 kN/m2
Live na kapasidad ng pag -load ng bubong		0.6 kn/m2

Panlabas at panloob na koepisyent ng paghahatid ng init ng pader	0.35 kcal/m ² HC
Pinapayagan ang pader na naglo -load	0.6 kn/m ²

Naghahanap ng mga modernong flat pack na bahay para sa Kenya? Kasosyo sa isang maaasahang [Prefab House Tagagawa ng Tsina](#). Kunin ang iyong pasadyang plano ngayon!