

Produkto Larawan





Ang bodega ng bakal (uri ng K) ay isang karaniwang modular na bahay na maaaring idinisenyo bilang solong palapag o multistory.

Ang layout sa loob ay maaaring idisenyo ayon sa mga kinakailangan ng mga customer.

Kapag naghatid, ito ay kumatok upang makatipid ng puwang. Batay sa koneksyon ng bolts nang walang gawaing hinang,

maaari itong tipunin at i-disassembled madali at apat na manggagawa ang makatapos ng 100m² sa 8 oras ayon sa pagtuturo at CD.

ProduktoPagtutukoy

SPECIFICATION:

	Pagtutukoy ng Silid	
1	Numero ng silid / Hilera	20 Rm / Floor x 2 Stroies = 40 Mga Kwarto
	Laki ng Silid	2.75 x 2.75m, Lugar = 7.5sq.m
	Istruktura ng Materyal na Bakal	
	Hanay	2C-80x40x15x1.8 w / Tapos na ng Anti Rust Paint & Oil Paint
	Base Beam	C-80x40x15x1.8 w / Anti Rust Paint & Oil Paint Tapos na
	Sahig na sahig	C-80x40x15x1.8 w / Anti Rust Paint & Oil Paint Tapos na
2	Ring Beam	C-80x40x15x1.3 w / Anti Rust Paint & Oil Paint Tapos na

	Pagtukoy ng Wall Partition	
3	Kapal ng Steel Plate	t > 0.25 mm
	Panel ng pagkakabukod	Polystyrene Foam t = 75 mm. / Density = 12 kg./ cu. m. Maghabi ng bakal na sinturon
4	Palapag	
	Palapag 1, 2	Itim na Plywood 15 mm
	Pagtutukoy ng Roof Sheet	
	Purlin Roof	C-50x10x5x1.3 w / Galvanized
5	Uri ng bubong	t > 0.25 mm
		Polystyrene Foam t = 75 mm. / Density = 12 kg./ cu. m.
	Daluyan ng bubong	Pamantayan
	Pinto at Window	
6	Pintuan	bakal na composite door na may lock t = 50 mm. Laki ng 830x2000 pad Lock
	Window	PVC Window Slide w / clear glass 4 mm. and Set Set. Laki 1335 * 920mm
	Paglaban ng hangin	Baitang 11 (bilis ng hangin ≤ 120km / h)
	Paglaban ng lindol	Baitang 7
	Ipakita ang kapasidad ng pag-load ng bubong	0.6 kn / m ²
	Live na kapasidad ng pag-load ng bubong	0.6 kn / m ²
	Panlabas at panloob na koepisyent sa pagpapadala ng init sa dingding	0.35 kcal / m ² hc
	Pinapayagan ang paglo-load ng pader	0.6 kn / m ²

Email: admin@chinaheya.com Tel: 0086 536 8233282 Mobile: 0086 156 6259 3657 Web: www.chinaheya.com