





**BREAK Down QUOTATION SHEET**

Hindi.	PANGALAN	DESCRIPTION	UNIT	TEORYANG QTY
<b>Istruktura ng LGS</b>				
1	istruktura ng bakal		□	180
2	mga kabit		itakda	180
<b>Sistema ng Wall</b>				
1	Panlabas na board ng OSB ng pader	1220 * 2440 * 9mm	□	245.8
2	Panlabas na pader na unidirectional na hininga na papel		□	289.96
3	Panlabas na suporta sa kahoy na dingding	30 * 40 * 3000mm	m	737.4
4	Panlabas na metal metal na larawang inukit na board	381 * 3800 * 16mm + 381 * 4500 * 16mm	□	245.8
5	Panloob na board OSB board	1220 * 2440 * 9mm	□	311.4
6	Panloob na board gypsum board	1200 * 2400 * 9mm	□	311.4
7	Basang distrito ng hibla ng distrito ng semento	1220 * 2440 * 10mm	□	102.3
<b>Sistema ng pagkakabukod</b>				
1	Pagkakabukod ng Glasswool	T75mm,12□/ gumulong 16Kg / m3	□	329.75

2	Pagkakabukod ng Glasswool (sa ilalim ng bubong)	T75mm,12□/ gumulong 16Kg / m3	□	91.5
3	Panlabas na board ng XPS ng pader	1200 * 600 * 40mm	□	245.8
<b>Sistema ng Palapag</b>				
1	Palapag sa ibabaw ng OSB	1220 * 2440 * 18mm	□	95.51
2	Floor self-paste na hindi tinatagusan ng tubig coil	T1.5mm,-15 °C,20□/ gumulong	□	95.51
3	Mga konkretong unan sa sahig	C25 kongkreto	□	95.51
<b>Sistema ng bubong</b>				
1	Roof OSB board	1220 * 2440 * 12mm	□	91.5
2	self-paste na hindi tinatagusan ng tubig coil	T1.5mm,-15 °C,20□/ gumulong	□	91.5
3	Roof tile	tile ng aspalto	□	91.5
4	Roof ridge tile	tile ng aspalto	m	17.8
5	Roof eaves pvc paghuhulma	6m / pc	m	52.4
6	PVC pagsasara strip	4m / pc	m	52.4
7	Metal carved board sa ilalim ng mga eaves ng bubong	381 * 3800 * 16mm	□	31.44
<b>Pinto at Bintana</b>				
1	Window ng alumunium		□	44.16
2	Pinto sa loob		□	9.6
3	Mga accessories para sa sill ng pintuan / windowsill	1220 * 2440 * 10mm	m	129.7
<b>Sistema ng Tubig at Electric</b>				
1	Mga Water Pipe		□	180
2	Sistema ng elektrisidad	Isama ang mahinang kasalukuyang, ibukod ang socket / switch / light, atbp	□	180
<b>Sistema ng Mga Kagamitan sa Palamuti</b>				□ 180
<b>Sistema ng Mga Kagamitan sa Hardware</b>				□ 180