





Item	Detalye
Haba	Haba ng panloob / panlabas na haba 5.81m / 6.06m
Lapad	Lapad sa loob / panlabas na lapad 2.188 / 2.438m
Taas	Taas ng panloob / panlabas na taas 2.410m / 2.591m
Pangunahing istraktura	Magaan na bakal
Bubong	Sa labas ay 0.4mm na kulay na asero bilang ibabaw, gitna ay 100mm pagkakabukod ng baso ng lana. Pinapayagan ang live na paglo-load 0.75KN / m ²
Pader	50mm / 75mm / 100mm glass wool / rock wool sandwich panel, 0.4mm na sheet ng bakal na kulay at 50kg / m ³ baso na density ng lana sa loob. Ang panlabas na wainscot ay 0.3mm galvanized steel sheet metal, at ang pagkakabukod ay glass wool / rock wool.
Base	Ang sumusuporta sa materyal ay 18mm na semento ng Magnesium Fibreboard at ang panloob na dekorasyon ay 1.6mm PVC flooring.
Pinapayagan ang paglo-load	2 KN / m ²
Window	Ang window ng sliding / casement ng PVC o Window ng Aluminium
Pinto	Pinto ng Sandwich Panel o Pintuang panseguridad ng bakal o pintuan ng salamin, nilagyan ng kandado.
Pagpipilian Sistema ng elektrisidad	Nagbigay ng plano, disenyo at konstruksyon
Teknikal na parameter	patunay ng tubig, patunay ng Tunog, pag-iwas sa sunog at patunay ng kahalumigmigan

