

Larawan ng produkto

[Prefab Building Company China](#) - Ang Steel Warehouse (K Type) ay isang karaniwang modular house na maaaring idinisenyo bilang solong palapag o multistory.

Ang layout ng loob ay maaaring idinisenyo tulad ng mga kinakailangan sa bawat customer.

Kapag naghahatid, ito ay kumatok upang makatipid ng puwang. Batay sa koneksyon ng Bolts nang walang gawaing hinang,

Maaari itong tipunin at madaling i -disassembled at apat na manggagawa ang maaaring matapos ang 100m2 sa 8 oras ayon sa pagtuturo at CD.





Pagtukoy ng produkto

Pagtukoy:		
1	Pagtukoy sa silid	
	Numero ng silid / hilera	20 rm/sahig x 2 stroies = 40 silid
	Laki ng silid	2.75 x 2.75m, lugar = 7.5sq.m

2	Istruktura ng materyal na bakal	
	Haligi	2C-80X40X15X1.8 w/ Anti Rust Paint & Oil Paint Tapos na
	Base beam	C-80X40X15X1.8 w/ Anti Rust Paint & Oil Paint Tapos na
	Sahig na beam	C-80X40X15X1.8 w/ Anti Rust Paint & Oil Paint Tapos na
	Ring beam	C-80X40X15X1.3 w/ Anti Rust Paint & Oil Paint Tapos na
	Ika -2. Purlin sa sahig	C-80x40x15x1.3 w/ galvanized
	Walkway bracket	C-80X40X15X1.3 w/ Anti Rust Paint & Oil Paint Tapos na
	Walkway Panel Steel Panel	1.8 mm Anti-skid Lapad ng panel ng bakal = 970 mm at natapos ang pintura ng langis
	Bakal na bracing ng bakal	RB 9 w/langis ng pintura at GIS. Tum buckle at langis ng pintura na pinuno
3	Pagtukoy sa Partition ng Wall	
	Kapal ng plate na bakal	t > 0.25 mm
	Panel ng pagkakabukod	Polystyrene foam t = 75 mm. / Density = 12 kg./ cu. m. Edge na may bakal na sinturon
4	Sahig	
	Sahig 1, 2	Black Plywood 15 mm
5	Pagtukoy sa Roof Sheet	
	Purlin Roof	C-50x10x5x1.3 w/ galvanized
	Uri ng bubong	t> 0.25 mm
		Polystyrene Foam t = 75 mm. / Density = 12 kg./ cu. m.
	Alisan ng bubong	Pamantayan
6	Pinto at bintana	
	Pintuan	Ang bakal na composite door na may lock t = 50 mm. Sukat 830x2000 pad lock
	Window	PVC window slide w/ I -clear ang baso 4 mm.and lock set. Sukat1335*920mm
Paglaban ng hangin		Baitang 11 (bilis ng hangin ng hangin120km/h)
Paglaban sa lindol		Baitang 7
Ipakita ang kapasidad ng pag -load ng bubong		0.6 kN/m2
Live na kapasidad ng pag -load ng bubong		0.6 kn/m2
Panlabas at panloob na koepisyent ng paghahatid ng init ng pader		0.35 kcal/m2HC
Pinapayagan ang pader na naglo -load		0.6 kn/m2

Tuktok [Steel House Supplier China](#) Nagbibigay ng matibay, lindol na lumalaban sa mga bahay na prefab. Mga modernong disenyo na may mabilis na pagpupulong. Kunin ang iyong pasadyang solusyon sa istraktura ng bakal na may libreng quote ngayon!

/