

Pangkalahatang -ideya ng produkto

[Pagpapadala ng lalagyan ng bahay na nagbebenta ng China](#) | Ang 20-talampakan na solong-malawak na lalagyan ay dinisenyo at ginawa ayon sa laki at hitsura ng karaniwang 20-paa na lalagyan na mataas na gabinete (20GP), at isang produktong tulad ng lalagyan na nakakatugon sa mga kinakailangan ng laki ng hitsura ng transportasyon sa dagat.

Ang pangunahing istraktura ng frame ay pangunahing kasama ang mga sumusunod na mga bahagi ng istraktura: ilalim na frame, dalawang panig, dalawang dulo, tuktok na plato ng katawan ng kahon, at mapapalawak na mga panel ng gilid.

Sa gitna ng frame sa ilalim ng frame, mayroong dalawang mga puwang ng forklift (spacing 2080mm) para sa paglilipat at simpleng pag -stack ng mga lalagyan na may mga forklift sa walang laman na estado ng lalagyan.

Mayroong dalawang mga anti-banggaang na mga grooves malapit sa mga sulok ng sulok sa ilalim ng dalawang dulo ng frame upang maiwasan ang pagbangga sa mga ibabang sulok na piraso at sulok na mga tambak o mga twist na kandado ng lalagyan kapag nakasalansan ang lalagyan.

May isang maliit na pintuan na maaaring mabuksan at sarado sa kaliwang dulo para makapasok at lumabas ang mga tao. Mayroong isang paitaas na umiikot na window sa kanang bahagi para sa bentilasyon at pag -iilaw.

Mayroong isang mapapalawak na sheet ng panel sheet sa isang tabi ng pangunahing frame. Mayroong isang umiikot na baras sa ilalim ng sheet body upang kumonekta at posisyon sa pangunahing frame, at ang sheet body ay maaaring paikutin sa paligid ng umiikot na baras upang makamit ang pagbaba at pagtataas ng sheet body. Ang electric winch ay ang mapagkukunan ng kuryente para sa pagbaba at pagtataas ng napapalawak na panel.

Kapag ang pinalawak na bahagi ng panel ay ibinaba at sa isang pahalang na posisyon, ang tuktok na ibabaw ng panel ay flush na may tuktok na ibabaw ng sahig ng kahon. Kapag ang pinalawak na panel ng gilid ay nakataas at sa isang patayong posisyon, ang labas ng panel ay flush kasama ang labas ng haligi ng kahon. Kapag ang pinalawak na panel ng gilid ay nakataas at sa isang patayong posisyon, ang mekanismo ng latch sa labas ng panel ay maaaring konektado sa pangunahing frame ng kahon upang maiwasan ang hindi sinasadyang pagbubukas.





Form ng istruktura

1. Ang tsasis ng pangunahing frame ay binubuo ng dalawang gilid ng beam at ang gitnang keel. Ang mga side beam ay Hindi. 16 channel na bakal, at ang ilalim na keel ay isang 3mm makapal na bakal na plate na hugis na baluktot na bahagi.

Sa gitna ng side beam, mayroong dalawang simetriko na ipinamamahagi ng mga slot ng forklift (ang distansya sa pagitan ng dalawa ay 2080mm). Sa kaliwa at kanan ng bawat slot ng forklift ay dalawang C-shaped bending side frame na sumasaklaw sa mga beam sa gilid sa magkabilang panig. Ang tuktok ng gilid ng frame ay ganap na welded na may ilalim na tuktok na plato ng bakal. Ang ilalim sa pagitan ng forklift slot side frame at ang mga side beam ng tsasis sa magkabilang panig ay isang lokal na bakal plate sa ilalim ng selyo (ginamit upang palakasin ang pagbubukas ng chassis side beam). Ang tuktok na ibabaw ng slot ng forklift ay flush na may tuktok na ibabaw ng keel ng tsasis.

Sa gilid ng pangunahing frame chassis na may napapalawak na katawan ng plate, mayroong isang plato ng tainga para sa pag -install ng umiikot na baras. Ang pin shaft sa sheet body ay maaaring paikutin sa pamamagitan ng plato ng tainga upang mapagtanto ang pagbaba at pagtataas ng sheet body.

2. Ang dalawang panig ng pangunahing frame ay binubuo ng mga top top beam at side corrugated plate. Ang corrugated plate sa gilid nang walang nabuksan na sheet ay buong taas, at ang ilalim ng corrugated plate ay welded sa gilid ng crossbeam ng tsasis. Ang taas ng corrugated plate sa gilid na may hindi nabuksan na sheet ay tungkol sa 110mm. Sa ilalim ng corrugated plate ay isang reinforced square steel pipe. Ang puwang sa pagitan ng

reinforced square steel pipe at ang gilid crossbeam ng tsasis ay ang hindi nabuksan na puwang ng hindi nabuksan na sheet.

3. Ang dalawang dulo ng pangunahing frame nito ay binubuo ng mga haligi, itaas at mas mababang mga beam sa dulo ng dulo, dulo corrugated plate at container corner fittings. Mayroong agwat sa pagitan ng mga fittings ng sulok at inspeksyon ng kalidad ng haligi, 3mm sa gilid at 5mm sa dulo ng dulo. Ang itaas na sinag sa dulo ng dulo ay 3mm na mas maikli kaysa sa tuktok na crossbeam sa gilid, na ginagamit upang mai -install ang extension plate ng tuktok na plato ng kahon. Ang spacing sa pagitan ng dulo ng mas mababang beam at ang sulok na piraso sa ground kalidad inspeksyon ay 13mm.

May isang maliit na pintuan na maaaring mabuksan at sarado sa kaliwang dulo para makapasok at lumabas ang mga tao.

Mayroong isang paitaas na umiikot na window sa kanang bahagi para sa bentilasyon at pag -iilaw. Mayroon ding isang plug ng aviation bilang ang pag -input ng panlabas na supply ng kuryente para sa buong kahon.

4. Ang tuktok na plato ng pangunahing frame ay binubuo ng 5 karaniwang lalagyan na na -profile na mga tuktok na plato at mga extension plate sa magkabilang dulo. Ang karaniwang lalagyan na profile top plate ay welded sa itaas na eroplano ng tuktok na side beam sa gilid ng kahon, at ang laki ng hitsura ng bawat karaniwang tuktok na plato ay 2.0*1045*2356mm. Ang extension plate ay welded sa tuktok na ibabaw ng dulo ng itaas na beam sa magkabilang dulo ng box frame at ang panloob na eroplano ng tuktok na side beam sa gilid ng kahon. Ang extension plate ay na -overlay sa ibaba ng karaniwang kahon ng tuktok na plato, na may isang overlap na haba ng halos 20mm at isang kapal ng extension plate na 3mm.

5. Ang mapapalawak na plate ng gilid ay binubuo ng isang frame, isang corrugated plate, isang bisagra, at isang istraktura ng latch. Ang plate ng tainga at ang bolt ng mata ay welded sa frame, at pagkatapos ng keel ay welded sa loob ng corrugated plate, isang 18mm makapal na kawayan ng kawayan ay naka -install.

6. Dalawang electric winches ang naka -install sa tuktok ng pangunahing frame upang magbigay ng kapangyarihan para sa pagbaba at pagtataas ng napapalawak na sheet.

7. May mga baluktot na bahagi at mga gilid ng foam na naka -install sa bukas na puwang ng napapalawak na sheet at ang panloob na gilid ng maliit na pintuan sa dulo ng mukha ng kahon. Kapag ang maliit na pintuan ay sarado at ang napapalawak na sheet ay sarado, ang maliit na frame ng pinto at ang mapapalawak na sheet frame ay pinindot laban sa mga gilid ng bula ng bula upang makamit ang pagbubuklod at hindi tinatagusan ng tubig.

8. Mag -install ng isang switch ng paglalakbay upang matiyak na ang mapapalawak na sheet ay pinapagana at huminto kapag nasa isang patayong posisyon (upang matukoy).

Pag -configure ng Dekorasyon

1. [Pagpapadala ng mga lalagyan ng lalagyan ng China Company](#) | Ang scheme ng dekorasyon para sa tuktok ng kahon ay: welded keel ng box frame --- 50mm makapal na rock

lana --- 50 pangalawang keel --- 8mm makapal na European pine board ---- 10mm makapal na mabilis na pag-install ng board (kabilang ang mga gilid ng gilid).

2. Ang scheme ng dekorasyon para sa sahig ng kahon ay: multi-layer board para sa kahon --- 3mm kahalumigmigan-proof pad 12mm nakalamina sahig --- 10*80MMPVC tapos na skirting -- l-hugis aluminyo alloy pagsasara ng strip. Alternatibong Plano: Ang scheme ng dekorasyon para sa sahig ng kahon ay: multi-layer board para sa kahon-6mm na plastik na sahig na plastik --- 10*80MMPVC tapos na skirting --- pagtutugma ng aluminyo haluang metal na pagsasara ng strip.

3. Ang scheme ng dekorasyon para sa nakapirming bahagi ng kahon ay: corrugated board ng box frame ---- 50 ground keel ---- 10mm makapal na mabilis na mai-install na board (kabilang ang mga gilid ng gilid).

4. Ang scheme ng dekorasyon para sa napapalawak na bahagi ng kahon ay: corrugated board ng box frame ---- welded keel ---- 18mm Bamboo Plywood.

5. Ang mga lampara ay naka -install sa kisame sa isang nakatagong paraan.

6. Ang mga socket at switch cable ay naka -install sa dingding sa isang nakatagong paraan.

7. Ang mga cable ng electric winch at baterya na kagamitan sa lampara ay naka -install sa dingding o kisame na may isang cable labangan sa isang bukas na paraan.

Pag -configure at kagamitan

Box External Dimensions (mm) l*w*h	6058*2348*2591mm, 1 piraso
Electric Winch Model	KDJ-4500K
Boltahe	DC12V
Lakas ng pag -input	3.72kw
Pinakamataas na puwersa ng paghila	4500ibs
Laki ng pag -iimpake	470*280*220 2 piraso
Modelong walang baterya ng Maintenance: 6-QW-105 Na -rate na Kapasidad: 105Ah Boltahe: 12V Simula Kasalukuyang: 512a Charge State: Baterya na walang maintenance	Uri ng kemikal: baterya ng lead-acid Istruktura ng Exhaust: Ang pagsabog-patunay at baterya na patunay ng acid Mga Dimensyon: 410 × 176 × 213/334 (mm) 2 piraso
Modelong Charger ng Baterya: BZJ-24100A	Boltahe ng Input: AC220V
Boltahe ng Output:	12 ~ 24V output kasalukuyang ≤ 32a 2 yunit
Rope ng Steel Wire	2 piraso
Panloob na plate ng lock ng kaligtasan upang matukoy	2 set
Panlabas na rod ng pag -lock	3 set