



Item	Detalye
Haba	Haba ng panloob / panlabas na haba 5.81m / 6.06m
Lapad	Lapad sa loob / panlabas na lapad 2.188 / 2.438m

Taas	Taas ng panloob / panlabas na taas 2.410m / 2.591m
Pangunahing istraktura	Magaan na bakal
Bubong	Sa labas ay 0.4mm na kulay na asero sa ibabaw, ang gitna ay 100mm na pagkakabukod ng salamin na lana. Pinapayagan ang live na pagload 0.75KN / m <sup>2</sup>
Pader	50mm / 75mm / 100mm glass wool / rock wool sandwich panel, 0.4mm color steel sheet at 50kg / m <sup>3</sup> glass wool density sa loob.
Base	Ang panlabas na wainscot ay 0.3mm galvanized steel sheet metal, at ang pagkakabukod ay glass wool / rock wool. Ang sumusuporta sa materyal ay 18mm semento na Magnesium Fibreboard at ang loob ng dekorasyon ay 1.6mm PVC flooring.
Pinapayagan ang paglo-load	2 KN / m <sup>2</sup>
Window	Ang window ng sliding / casement ng PVC o Window ng Aluminium
Pinto	Pinto ng Sandwich Panel o Pintuang panseguridad ng bakal o pintuan ng salamin, nilagyan ng kandado.
Pagpipilian Sistema ng elektrisidad	Nagbigay ng plano, disenyo at konstruksyon
Teknikal na parameter	patunay ng tubig, patunay ng Tunog, pag-iwas sa sunog at patunay ng kahalumigmigan