



Detalye

Palapag		ginawa mula sa malamig na pinagsama, welded steel profile, 4 mm ang kapal
	Steel frame	4 na cast ng sulok, hinangin 2 bulsa ng pagtaas ng tinidor (maliban sa 30 ') - distansya 1200mm (panloob na clearance ng fork lift pockets: 240 × 80 mm) mga miyembro ng bakal na krus, kapal = 2mm
	Pagkakabukod	100 mm makapal na Rock Wool
	Subfloor	0.5mm makapal, galvanized steel sheet 8mm board ng playwud 1.8mm sahig ng PVC
	Palapag	flammability class B1 - mahirap masunog klase ng density ng usok Q1 - mababang paglabas ng usok kadangilanan ng paglaban sa suot: antas ng T
Bubong	Steel frame	ginawa mula sa malamig na pinagsama, welded steel profiles, 3mm makapal 4 na cast ng sulok, hinangin mga miyembro ng bakal na krus, kapal = 2mm
	Takip sa bubong	0.5mm makapal, galvanized steel sheet 360 degree na seaming sa pinagsamang mga panel ng bubong
	Pagkakabukod	100 mm makapal na Rock Wool
	Kisame	10 mm chipboard (V 20), nakalamina sa magkabilang panig, puti ang chipboard ay sumusunod sa halaga ng emisyon na E1
	Konektor ng CEE	lumubog sa frame sa maikling dulo density: 120kg / m3
Pagkakabukod	Rockwool	flammability class A- hindi masusunog sertipikadong: CE & GL
		density: 10kg / m3
	EPS	flammability class B1- hindi masusunog klase ng density ng usok Q1 - mababang paglabas ng usok sertipikadong: CE & GL