produtosfoto

O armazém de aço (tipo K) é uma casa modular padrão que pode ser projetada como um andar ou vários andares.

O layout interno pode ser projetado de acordo com os requisitos do cliente.

Na entrega, é desmontável para economizar espaço. Com base na conexão dos parafusos sem trabalho de soldagem,

pode ser montado e desmontado facilmente e quatro operários podem terminar 100m2 em 8 horas de acordo com as instruções e CD.

produtosEspecificação

ESPECIFICAÇÃO:		
	Especificação da sala	
1	Número da sala / fila	20 Rm / Andar x 2 Stroies = 40 quartos
	Tamanho da sala	2,75 x 2,75m, Área = 7,5sq.m
	Estrutura do Material de Aço	
	Coluna	2C-80x40x15x1.8 c / pintura antiferrugem e pintura a óleo acabada
	Viga Base	C-80x40x15x1.8 c / pintura antiferrugem e pintura a óleo acabada
	Viga do piso	C-80x40x15x1.8 c / pintura antiferrugem e pintura a óleo acabada
2	Ring Beam	C-80x40x15x1.3 c / pintura antiferrugem e pintura a óleo acabada
	2ª Radiação	C-80x40x15x1.3 c / pintura

3	Especificação de partição de parede	
	Espessura da Placa de Aço	t> 0,25 mm
	Painel de Isolamento	Espuma de poliestireno t = 75 mm. / Densidade = 12 kg./ cu. m. Borda com cinto de aço
4	Chão	
	Andar 1, 2	Contraplacado preto de 15 mm
5	Especificação da Telha	
	Telhado de vigas	C-50x10x5x1.3 c / galvanizado
	Tipo de telhado	t> 0,25 mm
		Espuma de poliestireno t = 75 mm. / Densidade = 12 kg./ cu. m.
	Dreno de telhado	Padrão
6	Porta e janela	
	Porta	porta de aço composto com fechadura t = 50 mm. Cadeado de tamanho 830x2000
	Janela	Corrediça em PVC com vidro transparente de 4 mm e conjunto de fechadura. Tamanho 1335 * 920 mm
Resistência ao vento	Grau 11 (velocidade do vento≤120km / h)	
Resistência a terremotos	Nota 7	
Mostrar capacidade de carga da cobertura	0,6 kn / m2	
Capacidade de carga viva da cobertura	0,6 kn / m2	
Coeficiente de transmissão de calor de parede externa e interna	0,35 kcal / m2hc	
Carregamento permitido na parede	0,6 kn / m2	

E-mail: admin@chinaheya.com Tel: 0086 536 8233282 Celular: 0086 156 6259 3657 Web: www.chinaheya.com