Venda quente de revestimento de telhas de fibra de cimento na China

Especificação da folha de fibrocimento:		
Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)
5--25	1220	2.440, 3.000
Desvio dimensional:		
Grossura	≤8mm	±0,3 mm
	8--12mm	±0,5 mm
	≥12 mm	±0,8 mm
Largura	≤1220 mm	±3 mm
	>1220mm	±4 mm
Comprimento	≤2400 mm	±5mm
	>2440mm	±8 mm
Propriedades físicas:		
Densidade	1,2-1,6g/cm3	
Condutividade térmica	≤0,29 W/(mk)	
Absorção de água	≤28%	
Água contém	≤10%	
Movimento de umidade	≤0,25%	
Força de flexão	forno seco	≥16 MPa
	saturação com água	≥13mpa
Incombustibilidade	classe A	

Tapume de telhas de fibra de cimento pode ser usado para revestimento de parede externa, divisória interna (banheiro), teto de absorção sonora, placa de escala de parede de cortina, painel de parede composto, outdoor externo, defletor térmico, ladrilhos de prédio de escritórios, hotel, hospital, prédio de fábrica, escola, vila, teatro e outros tipos de construção de arte.

Embalagem e carregamento:

Perguntas frequentes

1. Você é fabricante ou empresa comercial?
Somos fabricantes que possuem 2 linhas de produção importadas, a capacidade anual pode ser de 20 milhões de metros quadrados.

2. Qual é o porto de carregamento?
Qingdao, Tianjin, Xangai ou qualquer outro porto da China que você precisar. Se for fornecido o porto de destino, CFR e CIF podem ser cotados para sua referência.

3. Qual é a quantidade mínima de pedido (MOQ) do seu produto?
1x20"GP, pedidos pequenos podem ser negociados.

4. Quais condições de pagamento você costuma usar?
O depósito de T/T 50% e 50% devem ser pagos antes do envio. As condições de pagamento LC são negociáveis em caso de pedido grande.

5. Qual é o seu prazo de entrega para seus produtos?
Cerca de 10-15 dias

6. Como você garante a qualidade do seu produto?
Temos rigorosa inspeção de controle de qualidade em cada processo. Existem relatórios de teste para nossos produtos. Todos os nossos produtos atendem aos padrões da indústria.

7. Você aceita OEM?
Sim, podemos imprimir seu logotipo ou informações nos produtos ou na embalagem.

Bem-vindo a visitar nossa fábrica para ver mais detalhes.