| Detalhe | | |
|---|---|---|
| **Chão** | Estrutura de aço | feito de perfis de aço soldados laminados a frio, 4 mm de espessura |
| | | 4 cantos fundidos, soldados |
| | | 2 bolsos de empilhadeira (exceto 30 ') - distância 1200mm |
| | | (folga interna dos bolsos da empilhadeira: 240 × 80 mm) |
| | | travessas de aço, espessura = 2 mm |
| | Isolamento | Lã de rocha com 100 mm de espessura |
| | Subpiso | Folha de aço galvanizado com 0,5 mm de espessura |
| | Chão | Placa de contraplacado de 8 mm |
| | | Piso de PVC de 1,8 mm |
| | | classe de inflamabilidade B1 - dificilmente combustível |
| | | classe de densidade de fumaça Q1 - baixa emissão de fumaça |
| | | fator de resistência ao desgaste: nível T |

| | | |
|---|---|---|
| **Cobertura** | Estrutura de aço | feito de perfis de aço soldados laminados a frio, 3 mm de espessura |
| | | 4 cantos fundidos, soldados |
| | | travessas de aço, espessura = 2 mm |
| | Cobertura de telhado | Folha de aço galvanizado com 0,5 mm de espessura com costura de 360 graus na junção dos painéis do telhado |
| | Isolamento | Lã de rocha com 100 mm de espessura |
| | Teto | Cartão de aglomerado de 10 mm (V 20), laminado em ambos os lados, branco o cartão atende ao valor de emissão E1 |
| | Conector CEE | afundado na moldura no lado da extremidade curta |
| **Isolamento** | lã de rocha | densidade: 120kg / m3 |
| | | classe A de inflamabilidade - não combustível |
| | | certificado: CE e GL |
| | EPS | densidade: 10kg / m3 |
| | | classe de inflamabilidade B1 - não combustível |
| | | classe de densidade de fumaça Q1 - baixa emissão de fumaça |
| | | certificado: CE e GL |