





QUEBRAR FOLHA DE COTAÇÃO

Não.	NOME	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TEORIA	QTD
Estrutura LGS					
1	estrutura de ferro		□		243
2	acessórios		conjunto		243
Wall System					
1	Placa OSB de parede externa	1220 * 2440 * 9 mm	□		252,1
2	Papel de respiração unidirecional de parede externa		□		308,7
3	Suporte de madeira para parede externa	30 * 40 * 3000 mm	m		756,3
4	Placa de metal esculpida na parede externa	381 * 3800 * 16 mm + 381 * 4500 * 16 mm	□		252,1
5	Placa OSB de parede interna	1220 * 2440 * 9 mm	□		402,6
6	Placa de gesso de parede interna	1200 * 2400 * 9 mm	□		402,6
7	Placa de fibrocimento de distrito molhado	1220 * 2440 * 10 mm	□		116,85
Sistema de Isolamento					
1	Isolamento de lã de vidro	T75mm□12□/lista 16Kg / m3	□		385,775
2	Isolamento de lã de vidro (sob o telhado)	T75mm□12□/lista 16Kg / m3	□		165
3	Placa XPS de parede externa	1200 * 600 * 40 mm	□		252,1
Sistema de piso					
1	OSB da superfície do piso	1220 * 2440 * 18 mm	□		110
2	Bobina impermeável autocolante para piso	T1.5mm□-15 °C□20□/lista	□		110
3	Almofada de concreto para piso	Concreto C25	□		110
Sistema de telhado					
1	Placa de OSB de telhado	1220 * 2440 * 12 mm	□		165
2	bobina impermeável autocolante	T1.5mm□-15 °C□20□/lista	□		165

3	Telha	telha de asfalto	□	165
4	Telha de cumeeira	telha de asfalto	m	27,9
5	Moldura de pvc de beirais de telhado	6m / pc	m	63,5
6	Tira de fechamento de PVC	4m / pc	m	63,5
7	Placa de metal esculpida sob beirais do telhado	381 * 3800 * 16 mm	□	38,1

Janela da porta

1	Janela de alumínio		□	56,6
2	Porta interior		□	9,6
3	Acessórios para peitoril de porta / janela	1220 * 2440 * 10 mm	m	172

Água e Sistema Elétrico

1	Encanamento		□	243
2	Sistema elétrico	Incluir corrente fraca, excluir tomada / interruptor / luz, etc.	□	243

Sistema de acessórios de decoração □ 243

Sistema de acessórios de hardware □ 243