



Item	Detalhe
comprimento	Comprimento interno / comprimento externo 5,81m / 6,06m
Largura	Largura interna / largura externa 2,188 / 2,438 m

Altura	Altura interna / altura externa 2.410m / 2.591m
Estrutura principal	Aço leve
Cobertura	Do lado de fora é aço colorido de 0,4 mm como a superfície, meio é 100 mm de isolamento de lã de vidro. Carregamento ao vivo permitido 0,75KN / m <sup>2</sup>
parede	Painel sanduíche de lã de vidro / lã de rocha de 50mm / 75mm / 100mm, chapa de aço colorida de 0,4mm e densidade de lã de vidro de 50kg / m <sup>3</sup> no interior.
Base	O lambril externo é feito de chapa de aço galvanizado de 0,3 mm e o isolamento é lã de vidro / lã de rocha. O material de suporte é papelão de fibra de magnésio de cimento de 18 mm e a decoração interna é piso de PVC de 1,6 mm.
Carregamento permitido	2 KN / m <sup>2</sup>
Janela	Janela de correr / batente de PVC ou janela de alumínio
Porta	Porta em painel sanduíche ou porta de segurança em aço ou vidro, com fechadura.
Opção Sistema elétrico	Plano, projeto e construção fornecidos
Parâmetro técnico	à prova de água, à prova de som, prevenção de incêndio e à prova de umidade