

[Фильм построена фанера](#) В основном состоит из эвкалиптовой фанеры, пливо-пливо-сма или эвкалипта и тополя, она является экономической и практичной для заливки конструкции концентрации, поскольку она может быть лицевой панелью для любой системы опалубки, например, система опалубки стальной рамки, система формирования с одной боковой обработкой, система формирования лесных пучков, система стальной системы, расположенные стальные каркасы и т. Д. И т. Д.



Имя	Фильм построена фанера
Размер	1220*2440,915*1830 мм или по запросу
Толерантность к толщине	4-25 мм или по запросу
Основной	Сердце шарнира пальца

Варианты фильма:	Домашний черный или коричневый фильм Dynea Film
Край	Запечатано водонепроницаемой краской, цвет краски может быть по запросу
Клей	MR, меламин, фенольный WBP
Формальдегидный уровень выбросов	Carb, E0, E1, E2
Содержание влаги	8% -12% во время отгрузки
Использование	Переверotka в сфере недвижимости /образец
Сертификация	CE, ISO, FSC, CARB
Срок поставки	В течение 2-3 недель после первоначального взноса или после открытия L/C
Мин заказ	1*20 футов
Платеж	ТТ или L/C.
Способность снабжения	10000 м3/в месяц