

Заводская поставка [Цементный Сайдинг](#)



[Цементный Сайдинг](#) Спецификация:

Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)
5--25	1220	2440, 3000
Отклонение размеров:		
Толщина	≤8 мм	±0,3 мм
	8--12 мм	±0,5 мм
	≥12 мм	±0,8 мм
Ширина	≤1220 мм	±3 мм
	>1220mm	±4 мм
Длина	≤2400 мм	±5 мм
	>2440mm	±8 мм
Физические свойства:		
Плотность	1,2-1,6 г/см ³	
Теплопроводность	≤0,29 Вт/(м.к)	
Водопоглощение	≤28%	
Вода содержит	≤10%	
Движение влаги	≤0,25%	
Прочность на изгиб	сушка в духовке	≥16 МПа
	насыщение водой	≥13 МПа
Негорючесть	класс А	

Сайдинг из цементной плиты можно использовать для облицовки наружных стен, внутренних (туалетных) перегородок, звукопоглощающего потолка, навесных стеновых панелей, композитных стеновых панелей, наружных рекламных щитов, тепловых перегородок, напольной плитки. офисное здание, гостиница, больница, факультативное здание, школа, вилла, театр и другие виды художественных зданий.

Упаковка и загрузка:



Часто задаваемые вопросы

1. Вы производитель или торговая компания?

Мы являемся производителем, имеющим 2 импортированные производственные линии, годовая мощность которых может составлять 20 миллионов квадратных метров.

2. Какой порт погрузки?

Циндао, Тяньцзинь, Шанхай или любой другой порт Китая, который вам нужен. Если указан порт назначения, для справки могут быть указаны CFR и CIF.

3. Каков ваш минимальный объем заказа (MOQ) вашего продукта?

1x20"GP, возможен небольшой заказ.

4. Какие условия оплаты вы обычно используете?

Депозит T/T 50% и 50% должны быть выплачены перед отправкой. Условия оплаты LC являются предметом переговоров, если большой заказ.

5. Каково время выполнения вашего товара?

Около 10-15 дней

6. Как вы гарантируете качество своей продукции?

У нас есть строгий контроль качества в каждом процессе. Имеются протоколы испытаний нашей продукции. Вся наша продукция соответствует отраслевым стандартам.

7. Принимаете ли вы OEM?

Да, мы можем напечатать ваш логотип или информацию на продукции или упаковке.

Добро пожаловать на нашу фабрику, чтобы просмотреть более подробную

информацию.