

## Цементная плита в продаже Для внутренних стен



| Спецификация настенной плиты волокной цементной настенной плиты: |                    |            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Толщина (мм)                                                     | Ширина (мм)        | Длина (мм) |
| 5--25                                                            | 1220               | 2440, 3000 |
| Размерное отклонение:                                            |                    |            |
| Толщина                                                          | ≤8 мм              | ± 0,3 мм   |
|                                                                  | 8--12 мм           | ± 0,5 мм   |
|                                                                  | ≥12 мм             | ± 0,8 мм   |
| Ширина                                                           | ≤1220 мм           | ± 3 мм     |
|                                                                  | >1220mm            | ± 4 мм     |
| Длина                                                            | ≤2400 мм           | ± 5 мм     |
|                                                                  | >2440mm            | ± 8 мм     |
| Физические свойства:                                             |                    |            |
| Плотность                                                        | 1,2-1,6 г/см3      |            |
| Теплопроводность                                                 | ≤0,29 Вт/(М.К)     |            |
| Водяной поглощение                                               | ≤28%               |            |
| Вода содержится                                                  | ≤10%               |            |
| Движение влаги                                                   | ≤0,25%             |            |
| Изгибающая сила                                                  | духовка сухой      | ≥16 МПа    |
|                                                                  | насыщенность водой | ≥13 МПа    |
| Неугобильность                                                   | класс а            |            |

**Поставщик волокной цементной облицовки Китай** | Волокная цементная плита может использоваться для оболочки наружной стены, перегородки интерьера (туалет), потолка поглощения звука, доска для шрифтов на стены, композитной настенной панели, открытого рекламного щита, тепловой перегородки, напольных плиток офисного здания, отеля, больницы, здания фасада, школы, виллы, театра и других видов художественного здания.

## **Упаковка и загрузка**



## Часто задаваемые вопросы

1. Вы производитель или торговая компания?

Мы являемся производителем, у которого 2 импортированные производственные линии, годовая мощность может составлять 20 миллионов квадратных метров.

2. Какой грузовой порт?

Циндао, Тяньцзинь, Шанхай или любой другой китайский порт, который вам нужен. Если для вашей ссылки можно указать порт назначения, CFR и CIF.

3. Какое количество вашего минимального количества заказа (MOQ) вашего продукта? 1x20 "GP, небольшие заказы можно договориться.

4. Какие условия оплаты вы обычно используете?

T/T 50% депозит и 50% должны выплачиваться до отправки. Условия оплаты LC являются договорными, если большой заказ.

5. Каково ваше время выполнения для ваших товаров?

Около 10-15 дней

6. Как вы гарантируете качество вашего продукта?

У нас есть строгая проверка QC в каждом процессе. Есть тестовые отчеты для наших продуктов. Все наши продукты соответствуют отраслевым стандартам.

7. Вы принимаете OEM?

Да, мы можем распечатать ваш логотип или информацию о продуктах или упаковке.

**Добро пожаловать в наш [Китайский цементный поставщик](#) Фабрика, чтобы**

**просмотреть более подробную информацию.**