<u> Декоративная настенная панель поставщика Китая</u>

Алюминиевая композитная общивка

О металлической облицовке на стене доски

Металлическая резьба-это высококачественная цветная металлическая пластина, обработанная специальным слоем, средний слой представляет собой жесткий изоляционный изоляционный слой полиуретана высокой плотности, который обрабатывался огнестойким, а нижняя поверхность используется для теплоизоляции и устойчивости к влажности. Защита от алюминиевой фольги. Поскольку сама настение имеет характеристики теплоизоляции, водонепроницаемой и огнестойковой отрывочной, сопротивления светового шока, удобной конструкции, звукоизоляции и снижения шума, зеленой защиты окружающей среды, красивой и долговечной, а также поскольку метод сборки платы является простым и применимым, он не ограничен сезонной средой. Он очень безопасен и удобен для установки и использования, и это подходит для всех сезонов. Этот инновационный совет по изоляции и украшению наружной стены подчеркивает его абсолютные преимущества.

Металлическая резная доска оптовла | Существует более 100 комбинаций тисненых узоров и цветов. Роскошный и красивый декоративный эффект заставляет здание подчеркнуть вкус и оценку. Простой и гибкий метод разборки позволяет легко заменить конструкцию и соответствие стены. Плата подходит не только для теплоизоляционной украшения внешних стен недавно построенных кирпичных концентрированных макетов, рамок, стальных конструкций, легких домов и т. Д., А также для украшения и энергосберегающего ремонта существующих зданий, а также в закрытых и наружных украшениях.

Спецификация продукта алюминиевой композитной панели

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Толщина	16 мм/20 мм		
Ширина	383 см		
Длина	1-6000 мм		
Материал	Металлпена PUалюминиевая фольга		
Экзодерма	Galvalume Стальная пластина		
Стальное покрытие	HDP,>30um		
Основной материал	Полиуретан, 40 кг/м³		
Скорость замкнутой ячейки	>95%		
Нижний материал	Алюминиевая фольга стеклянное волокно		
Толщина нижнего материала	0,27 мм		
Сертификат	ISO9001		
Уровень сопротивления пожарной охраны	В1/Нет		

Устойчивость к размеру	-/2 мм		
Упаковка	10 штук/коробки или 8 штук/коробки		
Размер упаковки	(0-6000 мм)*41 мм*170 мм (10 штук/картон)		
Нагрузка на контейнер	20GP: 1500 кв. М (длина панели: 2,8 м) 40HC/HQ: 3500 кв. М (длина панели: 3,8 м). 40Nor: 3300 кв. М (длина панели: 3,8 м).		
III OCHEHDOHAWHAY CHVWDA	Онлайн -обучение и техническая поддержка онлайн		
Порт	Qingdaoningbotianjin		
Оплата	L/C Western Union T/T Moneygram		

Нажимать <u>Производитель панели металлической сайдинги</u> <u>Китай</u> Чтобы узнать больше о продуктах.

PRODUCT STRUCTURE Middle layer material Polyurethane foam Insulation partition layer Internal and external galvanizing Cold bending forming of color steel plate 38.3cm Bottom material Moisture and heat insulation Aluminum foil protective layer

Текстура продукта и цвета



Flat series 平面纹







黑白芝麻-XTF-022

和田玉-XTF-020



三色水磨石-XTF-023

三色红砖-XTF-024

QZ series 七砖纹





卓越品质 诚信天下

TT series 弹涂纹






碰涂纹米黄-XTF-003 弹涂纹微紫黄-XTF-005



ZZG series 中直沟








SP series 树皮纹

弹涂纹浅棕砂-XTF-008









中直沟鸡翅木-XTF-004





ZXG series 中斜沟







Установка аксессуары и приспособление

卓越品质 诚信天下 霍特福

Aluminum alloy accessories 铝合金配件



Application cases 应用案例





Application cases 应用案例









Application cases 应用案例



Преимущество



Экономия стоимости и долговечность

Сэндвич -панель с бутербродной панелью каменной панели изготовлена из скалы, что делает ее естественным прочным и стабильным в течение всего срока службы здания. В качестве уникальной физической структуры на панели каменной шерсти не влияют изменения температуры или влажности. Это означает, что владелец может создавать приятную и стабильную температуру из года в год, сохраняя при этом энергию и деньги для охлаждения/отопления.



Пожарная безопасность

Вы когда -нибудь видели Rock Burn? Мы тоже не имеем. Продукты каменной шерстяной панели имеют номинальную невозможно. Базальтовый камень шерсть, принятая на сэндвич-панели, представляет собой огнеупорное изоляционное материал, он устойчивость к волокнам на высоких температурах ограничит здания для стрельбы или распространения. Использование сэндвич-панели из каменной шерсти улучшит производительность здания, защищает срок службы и безопасность собственности.



Звукоизоляция

Звук сложно пройти через рок. Санг. Сэндвич -панели - это наиболее эффективная акустическая изоляция, используемая в строительстве. Установка панели каменной шерсти обеспечивает реальное снижение внешнего шума, наши каменные шерстяные панели позволяют строителям разрабатывать правильную акустическую среду для каждого места, будь то мастерская, концертный зал, воздушную чистую комнату или жилой дом.



Быстрое строительство

Сэндвич -панели и аксессуары из каменной шерсти производятся в полном соответствии с рисунком макета здания, быстро и гибко установить на строительной площадке. Период строительства может быть сокращен более чем на 40%. Таким образом, панель сэндвичей с рок -шерстью идеально подходит для быстро построенных сборных зданий, таких как промышленный склад, контейнерный дом, предварительные здания.



Долгое время жизни

Сэндвич -панель из каменной шерсти производится автоматической производственной машиной при постоянной температуре, все сырье и процесс в строгом соответствии с международной системой управления качеством. Это означает, что качество продукта стабильно, может гарантировать время жизни 25 лет.