





Разорвать лист кавычек

Нет. ИМЯ	ОПИСАНИЕ	ЕДИНИЦА	Теория Qty
Структура LGS			
1	стальная конструкция	□	180
2	фитинги	набор	180
Стенная система			
1	Внешняя настенная плата OSB 1220*2440*9 мм	□	245.8
2	Внешняя стена однонаправленная бумага для дыхания	□	289,96
3	Внешняя стена деревянная опора 30*40*3000 мм	м	737.4
4	Вырезанная настенная настенная доска 381*3800*16 мм 381*4500*16 мм	□	245.8
5	Внутренняя настенная плата OSB 1220*2440*9 мм	□	311.4
6	Внутренняя гипсовая доска 1200*2400*9 мм	□	311.4
7	Мокрый районный цементный цементный совет 1220*2440*10 мм	□	102.3
Система изоляции			
1	Изоляция стекла T75 мм □ 12 □ /рулон 16 кг/м3	□	329,75
2	Изоляция стекла (под крышей) T75 мм □ 12 □ /рулон 16 кг/м3	□	91.5
3	Внешняя настенная плата XPS 1200*600*40 мм	□	245.8

Полная система

1	Полная поверхность OSB	1220*2440*18 мм	□	95,51
2	Пол сажаемого вставки водонепроницаемая катушка	T1.5 мм □ -15 °C □ 20 □ /рулон	□	95,51
3	Пол бетонная подушка	C25 Бетон	□	95,51

Крыша система

1	Крыша OSB Board	1220*2440*12 мм	□	91.5
2	Самопродажа водонепроницаемая катушка	T1.5 мм □ -15 °C □ 20 □ /рулон	□	91.5
3	Крыша плитка	асфальтовая плитка	□	91.5
4	Рульж хребет плитка	асфальтовая плитка	м	17.8
5	Крысовая кармана	6м/ПК	м	52,4
6	ПВХ закрывающая полоса	4 м/ПК	м	52,4
7	Металлическая резная доска под карнизом на крыше	381*3800*16 мм	□	31.44

Дверь и окно

1	Окно алюминия		□	44.16
2	Внутренняя дверь		□	9.6
3	Аксессуары для дверного подоконника/подоконника	1220*2440*10 мм	м	129,7

Вода и электрическая система

1	Водопроводные трубы		□	180
2	Электрическая система	Включите слабый ток, исключите сокет/переключатель/свет и т. Д.	□	180

Система аксессуаров украшения

Аппаратные аксессуары		□	180
-----------------------	--	---	-----