

Деталь		
		из холоднокатаных, сварных стальных профилей толщиной 4 мм
		4 угловых отливки, сварные
	Стальной каркас	2 кармана для вилочных погрузчиков (кроме 30 ') - расстояние 1200 мм
		(внутренний зазор карманов вилочного погрузчика: 240 × 80 мм)
		стальные поперечины, толщина = 2 мм
Пол	Изоляция	Минеральная вата толщиной 100 мм
	Черновой пол	Оцинкованный стальной лист толщиной 0,5 мм
		Доска фанеры 8мм
		Пол ПВХ 1,8 мм
	Пол	класс воспламеняемости B1 - трудногорючие
		класс плотности дыма Q1 - низкое дымовыделение
		коэффициент износостойкости: уровень T
	Стальной каркас	из холоднокатаных, сварных стальных профилей, толщиной 3 мм
		4 угловых отливки, сварные
		стальные поперечины, толщина = 2 мм
Крыша	Крышка крыши	Оцинкованный стальной лист толщиной 0,5 мм, шов на 360 градусов на стыке панелей крыши
	Изоляция	Минеральная вата толщиной 100 мм
	Потолок	ДСП 10 мм (V 20), ламинированное с двух сторон, белый цвет ДСП соответствует норме эмиссии E1
	Разъем CEE	утоплен в раме на короткой стороне

	Rockwool	плотность: 120 кг / м3 класс воспламеняемости A - негорючие сертифицировано: CE и GL
Изоляция	EPS	плотность: 10 кг / м3 класс воспламеняемости B1- негорючие класс плотности дыма Q1 - низкое дымовыделение сертифицировано: CE и GL