

Фото продукта

[Строительная компания Prefab China](#) - Steel Warehouse (тип K)- это стандартный модульный дом, который может быть спроектирован как одноэтажный или многоэтажный.

Внутренняя планировка может быть разработана в соответствии с требованиями клиентов.

При доставке это нокаутирует, чтобы сэкономить место. На основе соединения болтов без сварки

Его можно было легко собрать и разобрать, и четыре работника могут финишировать 100 м2 за 8 часов в соответствии с инструкцией и компакт -дисками.





Спецификация продукта

Спецификация:		
1	Спецификация комнаты	
	Номер комнаты / ряд	20 rm/этаж x 2 stroies = 40 номеров
	Размер комнаты	2,75 x 2,75 м, площадь = 7,5 кв.

2	Стальной структура материала	
	Столбец	2С-80х40х15х1,8 с/ против ржавной краски и масляная краска готово
	Базовый луч	С-80х40х15х1,8 с/ против ржавчатой краски и масляная краска готово
	Полей	С-80х40х15х1,8 с/ против ржавчатой краски и масляная краска готово
	Кольцевой луч	С-80х40х15х1,3 с/ против ржавчатой краски и масляная краска готово
	2 -й Пол Пурлин	С-80х40х15х1,3 с оцинкованным
	Проходной кронштейн	С-80х40х15х1,3 с/ против ржавчатой краски и масляная краска готово
	Панель проходов стальная панель	1,8 мм Анти-Скид Ширина стальной панели = 970 мм и масляная краска готово
	Стальной стержень	RB 9 W/Масляная краска и ГИС. Тума - пряжка и масляная краска рыбачили
3	Спецификация раздела стены	
	Толщина стальной пластины	t > 0.25 mm
	Изоляционная панель	Полистирол пена t = 75 мм. / Плотность = 12 кг./ ку. м Край со стальным ремнем
4	Пол	
	Пол 1, 2	Черная фанера 15 мм
5	Спецификация листа крыши	
	Черная крыша	С-50х10х5х1,3 с оцинкованным
	Тип крыши	t> 0.25 mm
		Полистирол пена t = 75 мм. / Плотность = 12 кг./ ку. м
	Крыша дренаж	Стандартный
6	Дверь и окно	
	Дверь	Стальная составная дверь с замком t = 50 мм. Размер 830х2000
	Окно	Слайд окна ПВХ с прозрачным стеклом 4 мм. И набор блокировки. Размер 1335*920 мм
Соппротивление ветра	11 класс (скорость ветра ≤120 км/ч)	
Соппротивление землетрясения	7 класс	
Показать грузоподъемность кровли	0,6 кН/м2	
Емкость живой нагрузки	0,6 кН/м2	
Коэффициент внешней и внутренней тепловой передачи стенки	0,35 ккал/м2НС	

Стена разрешала загрузку	0,6 кН/м2	
-----------------------------	-----------	--

Вершина [Поставщик стального дома Китай](#) обеспечение прочных, устойчивых к землетрясению домов с префабами. Современные дизайны с быстрой сборкой. Получите свое собственное решение для стальной конструкции с бесплатной цитатой сегодня!