

Быстрая строка К House | Сборник дома | Закончено здание | [Сборные здания в продаже](#)



Предварительно построенная крошечная цена дома - Доступные сборные стальные здания Оптовики и настраиваемые крошечные решения.

Спецификация:		
1	Спецификация комнаты	
	Номер комнаты / ряд	20 rm/этаж x 2 stroies = 40 номеров
	Размер комнаты	2,75 x 2,75 м, площадь = 7,5 кв.
2	Стальной структура материала	
	Столбец	2С-80x40x15x1,8 с/ против ржавной краски и масляная краска готово
	Базовый луч	С-80x40x15x1,8 с/ против ржавчатой краски и масляная краска готово
	Полей	С-80x40x15x1,8 с/ против ржавчатой краски и масляная краска готово
	Кольцевой луч	С-80x40x15x1,3 с/ против ржавчатой краски и масляная краска готово
	2 -й Пол Пурлин	С-80x40x15x1,3 с оцинкованным
	Проходной кронштейн	С-80x40x15x1,3 с/ против ржавчатой краски и масляная краска готово
	Панель проходов стальная панель	1,8 мм Анти-Скид Ширина стальной панели = 970 мм и масляная краска готово
	Стальной стержень	RB 9 W/Масляная краска и ГИС. Тума - пряжка и масляная краска рыбачили
3	Спецификация раздела стены	
	Толщина стальной пластины	t > 0.25 mm
	Изоляционная панель	Полистирол пена t = 75 мм. / Плотность = 12 кг./ ку. м Край со стальным ремнем
4	Пол	
	Пол 1, 2	Черная фанера 15 мм
5	Спецификация листа крыши	
	Черная крыша	С-50x10x5x1,3 с оцинкованным
	Тип крыши	t> 0.25 mm
		Полистирол пена t = 75 мм. / Плотность = 12 кг./ ку. м
	Крыша дренаж	Стандартный

6	Дверь и окно	
	Дверь	Стальная составная дверь с замком t = 50 мм. Размер 830x2000
	Окно	Слайд окна ПВХ с прозрачным стеклом 4 мм. И набор блокировки. Размер 1335*920 мм
Соппротивление ветра	11 класс (скорость ветра ≤ 120 км/ч)	
Соппротивление землетрясения	7 класс	
Показать грузоподъемность кровли	0,6 кН/м ²	
Емкость живой нагрузки	0,6 кН/м ²	
Коэффициент внешней и внутренней тепловой передачи стенки	0,35 ккал/м ² НС	
Стена разрешала загрузку	0,6 кН/м ²	

Нажимать [Prefab Barn Homes для продажи](#) Чтобы узнать больше продуктов.