## ТоварФото

этоттоварвYouTube:ЩелкнитетоФото

## ТоварДеталь

### Деталь

| | | |
|---|---|---|
| | | из холоднокатаных, сварных стальных профилей толщиной 4 мм |
| | | 4 угловых отливки, сварные |
| | Стальной каркас | 2 кармана для вилочных погрузчиков (кроме 30 ') - расстояние 1200 мм |
| | | (внутренний зазор карманов вилочного погрузчика: 240 × 80 мм) |
| | | стальные поперечины, толщина = 2 мм |
| **Пол** | Изоляция | Минеральная вата толщиной 100 мм |
| | Черновой пол | Оцинкованный стальной лист толщиной 0,5 мм |
| | | Доска фанеры 8мм |
| | | Пол ПВХ 1,8 мм |
| | Пол | класс воспламеняемости B1 - трудногорючие |
| | | класс плотности дыма Q1 - низкое дымовыделение |
| | | коэффициент износостойкости: уровень T |
| | Стальной каркас | из холоднокатаных, сварных стальных профилей, толщиной 3 мм |
| | | 4 угловых отливки, сварные |
| | | стальные поперечины, толщина = 2 мм |
| **Крыша** | Крышка крыши | Оцинкованный стальной лист толщиной 0,5 мм, шов на 360 градусов на стыке панелей крыши |
| | Изоляция | Минеральная вата толщиной 100 мм |
| | Потолок | ДСП 10 мм (V 20), ламинированное с двух сторон, белый цвет ДСП соответствует норме эмиссии E1 |
| | Разъем CEE | утоплен в раме на короткой стороне |
| | | плотность: 120 кг / м3 |
| | Rockwool | класс воспламеняемости A - негорючие |
| | | сертифицировано: CE и GL |
| **Изоляция** | | плотность: 10 кг / м3 |
| | EPS | класс воспламеняемости B1- негорючие |
| | | класс плотности дыма Q1 - низкое дымовыделение |
| | | сертифицировано: CE и GL |