





## Товарподробность

### НОРМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

НЕТ	ПУНКТ	ОПИСАНИЕ
1	нижняя рамка	<p>толщина луча 2,5 мм</p> <p>вторичный прогон С120 * 60 * 1,7 мм</p> <p>Изоляция из стекловаты 50 мм</p> <p>Покровная плитка 0,23 мм</p>
2	верхняя рама	<p>толщина луча 2,5 мм</p> <p>Z формовочная часть</p> <p>вторичный прогон 80 * 40 * 1,3 мм</p> <p>Изоляция из стекловаты 50 мм + полиэтиленовая пленка</p> <p>Стальной лист 0,5 мм</p>
3	колонка	2526 * 210 * 150 * 2,5 мм
4	доска пола	Фиброцементная плита 18 мм
5	напольное покрытие	Полы из ПВХ винила 1,6 мм
6	стальная дверь	T75 0,6 мм, размер 845 * 2035
7	Окно ПВХ	раздвижное окно из пвх 1130 * 1100 двойные стекла, летающий экран
8	настенная панель	Сэндвич-панель из стекловолокна V1150,75 мм 0,4 / 0,450 кг / м <sup>3</sup>

<b>9</b>	аксессуары	<p>φ50мм трубы ПВХ  831 * 0,4 мм потолок  75 канал  Плинтус из ПВХ  Облицовка колонны 0,4 мм  заклепки, винт, клей и др.</p>
<b>10</b>	электрический	<p>Промышленная вилка, распределительная коробка, 4 розетки, 1 переключатель, 2 лампы</p>
<b>11</b>	Продолжительность жизни	10 лет