



Пункт	Деталь
Длина	Внутренняя длина / внешняя длина 5,81 м / 6,06 м
Ширина	Внутренняя ширина / внешняя ширина 2,188 / 2,438 м

Рост	Внутренняя высота / внешняя высота 2,410 м / 2,591 м
Основная структура	Легкая сталь
Крыша	Снаружи - цветная сталь 0,4 мм, поверхность - 100 мм изоляция из стекловаты. Допустимая живая нагрузка 0,75 кН / м ²
Стены	Сэндвич-панель из стекловаты / минеральной ваты толщиной 50 мм / 75 мм / 100 мм, цветной стальной лист 0,4 мм и плотность стекловаты 50 кг / м ³ внутри.
Основание	Внешняя обшивка - это оцинкованный стальной лист толщиной 0,3 мм, изоляция - стекловата / минеральная вата. Несущий материал - цементно-магнелиевое волокно толщиной 18 мм, а внутренняя отделка - пол из ПВХ толщиной 1,6 мм.
Разрешенная нагрузка	2 кН / м ²
Окно	Раздвижное / створчатое окно из ПВХ или алюминиевое окно
Дверь	Дверь из сэндвич-панелей или металлическая бронированная дверь или стеклянная дверь, снабженная замком.
Опция Электрическая система	Предоставляется план, дизайн и строительство
Технический параметр	водонепроницаемость, звукоизоляция, противопожарная защита и защита от влаги