# โรงงานซัพพลาย แผ่นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ จากประเทศจีน





| แผ่นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ข้อมูลจำเพาะ : | | |
|---|---|---|
| ความหนา (มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความยาว (มม.) |
| 5--25 | 1220 | 2440, 3000 |
| ส่วนเบี่ยงเบนมิติ : | | |
| อาการคัน | ≤8mm | ±0.3mm |
| | 8--12mm | ±0.5mm |
| | ≥12mm | ±0.8mm |
| ความกว้าง | ≤1220mm | ±3mm |
| | >1220mm | ±4mm |
| ความยาว | ≤2400mm | ±5mm |
| | >2440mm | ±8mm |
| คุณสมบัติทางกายภาพ: | | |
| ความหนาแน่น | 1.2-1.6g/cm3 | |
| การนำความร้อน | ≤0.29 W/(m.k) | |
| ดูดซึมน้ำ | ≤28% | |
| บรรจุน้ำ | ≤10% | |
| การเคลื่อนไหวของความชื้น | ≤0.25% | |
| กำลังดัด | เตาอบแห้ง | ≥16 Mpa |
| | อิ่มตัวกับน้ำ | ≥13 Mpa |
| ไม่ติดไฟ | คลาส A | |

แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์สามารถใช้สำหรับหุ้มผนังภายนอก พาร์ทิชันภายใน (ห้องน้ำ ) ฝ้าดูดซับเสียง กระดานขนาดผนังม่าน แผงผนังคอมโพสิต ป้ายโฆษณากลางแจ้ง แผ่นกั้นความร้อน กระเบื้องปูพื้นของ อาคารสำนักงาน , โรงแรม, โรงพยาบาล, อาคารโรงงาน , โรงเรียน , วิลล่า , โรงละครและอาคารศิลปะประเภทอื่น ๆ

การบรรจุและการโหลด:

คำถามที่พบบ่อย

1. คุณเป็นผู้ผลิตหรือบริษัทการค้าหรือไม่ ?
เราเป็นผู้ผลิตที่มีสายการผลิตนำเข้า 2 สายกำลังการผลิตต่อปี 20 ล้านตารางเมตร

2. พอร์ตการโหลดคืออะไร ?
ชิงเต่า เทียนจิน เซี่ยงไฮ้ หรือท่าเรือจีนอื่น ๆ ที่คุณต้องการ หากระบุพอร์ตปลายทาง
สามารถเสนอราคา CFR และ CIF เพื่อใช้อ้างอิงได้

3. ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ (MOQ) ของผลิตภัณฑ์ของคุณคืออะไร ?
1x20 "GP สามารถเจรจาคำสั่งซื้อขนาดเล็กได้

4. คุณมักจะใช้เงื่อนไขการชำระเงินแบบใด ?
T/T เงินฝาก 50% และ 50% ควรจ่ายก่อนจัดส่ง เงื่อนไขการชำระเงิน LC
สามารถต่อรองได้หากมีคำสั่งซื้อจำนวนมาก

5. ระยะเวลารอคอยสินค้าของคุณคือเท่าไร ?
ประมาณ 10-15 วัน

6. คุณรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร ?
เรามีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดในแต่ละขั้นตอน มีรายงานการทดสอบผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

7. คุณยอมรับ OEM หรือไม่ ?
ได้ เราสามารถพิมพ์โลโก้หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ของคุณได้

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงงานของเราเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม