ข้อมูลจำเพาะ: 1
ข้อกำหนดห้อง
เลขที่ห้อง / แถว 20 Rm / ชั้น x 2 Stroies = 40 ห้อง
ขนาดห้อง 2.75 x 2.75 ม. พื้นที่ = 7.5 ตรม
2
โครงสร้างวัสดุเหล็ก
คอลัมน์ 2C-80x40x15x1.8 w /
สีป้องกันสนิมและสีน้ำมันสำเร็จรูป
คานฐาน C-80x40x15x1.8 w /
สีป้องกันสนิมและสีน้ำมันสำเร็จรูป
คานพื้น C-80x40x15x1.8 w /
สีป้องกันสนิมและสีน้ำมันสำเร็จรูป
แหวนคาน C-80x40x15x1.3 w /
สีป้องกันสนิมและสีน้ำมันสำเร็จรูป
ครั้งที่ 2. แปชั้น C-80x40x15x1.3 w / กัลวาไนซ์
ตัวยึดทางเดิน C-80x40x15x1.3 w /
สีป้องกันสนิมและสีน้ำมันสำเร็จรูป
แผงเหล็กทางเดิน
1.8 มม ป้องกันการลื่นไถล
ความกว้างแผงเหล็ก = 970 มม.
และสีน้ำมันสำเร็จรูป
เหล็กค้ำยัน RB 9 w / สีน้ำมันและ GIS
ตุ้มหัวเข็มขัดและสีน้ำมัน
3
ข้อกำหนดผนังกั้นห้อง
ความหนาของแผ่นเหล็ก t> 0.25 มม
แผงฉนวน
โฟมโพลีสไตรีน t = 75 มม. /
ความหนาแน่น = 12 กก. / ลบ.ม. ม.
ขอบด้วยเข็มขัดเหล็ก
4
ชั้น
ชั้น 1, 2 ไม้อัดดำ 15 มม

5
ข้อกำหนดแผ่นหลังคา
หลังคาแป C-50x10x5x1.3 w / กัลวาไนซ์
ประเภทหลังคา t> 0.25 มม
โฟมโพลีสไตรีน t = 75 มม. /
ความหนาแน่น = 12 กก. / ลบ.ม. ม.
ท่อระบายน้ำหลังคา มาตรฐาน
6
ประตูและหน้าต่าง
ประตู ประตูเหล็กคอมโพสิตล็อค t = 50 มม.
ขนาด 830x2000 pad Lock
หน้าต่าง บานสไลด์ PVC พร้อมกระจกใส 4 มม.
และชุดล็อค ขนาด 1335 * 920 มม
ความต้านทานลม เกรด 11 (ความเร็วลม≤ 120 กม. / ชม.)
ต้านทานแผ่นดินไหว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
แสดงความสามารถในการรับน้ำหนักของหลังคา 0.6 kn / ตร.ม.
กำลังรับน้ำหนักของหลังคา 0.6 kn / ตร.ม.
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของผนังภายนอกและภายใน 0.35 กิโลแคลอรี / ตร.ม.
ผนังที่อนุญาตให้โหลด 0.6 kn / ตร.ม.