ขายแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์จีนสำหรับปูพื้น
ข้อมูลจำเพาะแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์:
ความหนา (มม.) ความกว้าง (มม.) ความยาว (มม.)
5--25 1220 2440, 3000
ส่วนเบี่ยงเบนมิติ:
อาการคัน
≤8mm ±0.3mm
8--12mm ±0.5mm
≥12mm ±0.8mm
ความกว้าง ≤1220mm ±3mm
>1220mm ±4mm
ความยาว ≤2400mm ±5mm
>2440mm ±8mm
คุณสมบัติทางกายภาพ:
ความหนาแน่น 1.2-1.6g/cm3
การนำความร้อน ≤0.29 W/(m.k)
ดูดซึมน้ำ ≤28%
บรรจุน้ำ ≤10%
การเคลื่อนไหวของความชื้น ≤0.25%
กำลังดัด เตาอบแห้ง ≥16 Mpa
อิ่มตัวกับน้ำ ≥13 Mpa
ไม่ติดไฟ คลาส A
แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ใช้สำหรับหุ้มผนังภายนอก พาร์ทิชันภายใน (ห้องนํ้า) ฝ้าดูดซับ
เสียง กระดานสเกลผนังม่าน แผ่นผนังคอมโพสิต ป้ายโฆษณากลางแจ้ง แผ่นกั้นความร้อน
กระเบื้องปูพื้นของ อาคารสำนักงาน, โรงแรม, โรงพยาบาล, อาคารโรงงาน, โรงเรียน, วิลล่า,
โรงละครและอาคารศิลปะประเภทอื่น ๆ
การบรรจุและการโหลด:

คำถามที่พบบ่อย

1. คุณเป็นผู้ผลิตหรือบริษัทการค้าหรือไม่ ?
เราเป็นผู้ผลิตที่มีสายการผลิตนำเข้า 2 สายกำลังการผลิตต่อปี 20 ล้านตารางเมตร

2. พอร์ตการโหลดคืออะไร ?
ชิงเต่า เทียนจิน เซี่ยงไฮ้ หรือท่าเรือจีนอื่น ๆ ที่คุณต้องการ หากระบุพอร์ตปลายทาง
สามารถเสนอราคา CFR และ CIF เพื่อใช้อ้างอิงได้

3. ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ (MOQ) ของผลิตภัณฑ์ของคุณคืออะไร ?
1x20 "GP สามารถเจรจาคำสั่งซื้อขนาดเล็กได้

4. คุณมักจะใช้เงื่อนไขการชำระเงินแบบใด ?
T/T เงินฝาก 50% และ 50% ควรจ่ายก่อนจัดส่ง เงื่อนไขการชำระเงิน LC
สามารถต่อรองได้หากมีคำสั่งซื้อจำนวนมาก

5. ระยะเวลารอคอยสินค้าของคุณคือเท่าไร ?
ประมาณ 10-15 วัน

6. คุณรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร ?
เรามีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดในแต่ละขั้นตอน มีรายงานการทดสอบผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

7. คุณยอมรับ OEM หรือไม่ ?
ได้ เราสามารถพิมพ์โลโก้หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ของคุณได้

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงงานของเราเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม