

[Film yüzlü kontrplak](#) esas olarak okalıptüs kontrplak, kavak plywo-od veya okalıptüs ve kavak kontrplaktan oluşur, inşaat konsantresi dökme için ekonomik ve pratiktir, çünkü herhangi bir kalıp sistemi için yüz paneli, çelik çerçeve kalma sistemi, tek yan kalım sistemi, çelik propsformwork sistemi, temizleme sistemi, çelik propsformwork sistemi, scolfolding kalma sistemi,



İsim	Film yüzlü kontrplak
Boyut	1220*2440,915*1830mm veya talep üzerine
Kalınlık toleransı	4-25mm veya istek üzerine
Çekirdek	parmak eklemi çekirdeği
Film Seçenekleri:	Yurtiçi Siyah veya Kahverengi Film Dynea Film
Kenar	Su geçirmez boya ile kapatılmış, boya rengi istek üzerine olabilir

Zamk	Mr, Melamine, Fenolik WBP
Formaldehit emisyon seviyesi	Karbonhidrat, E0, E1, E2
Nem içeriđi	Gönderi sırasında% 8-12
Kullanım	Emlak İnşaatı /Kalıp Paneli
Sertifika	CE, ISO, FSC, karbonhidrat
Teslimat süresi	İrtibattan veya L/C'nin açılmasından sonra 2-3 hafta içinde
Min Sipariş	1*20 "ft
Ödeme süresi	TT veya L/C
Tedarik Yeteneđi	Ayda 10000 M3/