

ÜrünFotoğraf





Çelik depo (K tipi), tek katlı veya çok katlı olarak tasarlanabilen standart modüler bir evdir.

İç yerleşim düzeni, müşterilerin gereksinimlerine göre tasarlanabilir.

Teslimat sırasında, yerden tasarruf etmek için devrilir. Kaynak çalışması yapılmadan civata bağlantısına göre,

Kolayca kurulup demonte edilebilir ve 4 işçi talimat ve CD'ye göre 100m²'yi 8 saatte bitirebilir.

ÜrünŞartname

ŞARTNAME:

1	Oda Özellikleri	
	Oda numarası / Sıra	20 Rm / Kat x 2 Stroies = 40 Oda
	Oda boyutu	2,75 x 2,75m, Alan = 7,5sq.m
	Çelik Malzeme Yapısı	
	Sütun	2C-80x40x15x1.8 w / Anti Pas Boya ve Yağlı Boya Bitmiş
2	Temel Kiriş	C-80x40x15x1.8 w / Pas Önleyici Boya ve Yağlı Boya Bitmiş
	Zemin kirişi	C-80x40x15x1.8 w / Pas Önleyici Boya ve Yağlı Boya Bitmiş
	Halka Kirişi	C-80x40x15x1.3 w / Pas Önleyici Boya ve Yağlı Boya Bitmiş
	2. Zemin Aşık	C-80x40x15x1.3 w / Galvaniz
	Gecit Braketi	C-80x40x15x1.3 w / Pas Önleyici Boya ve

	Duvar Bölme Özellikleri	
3	Çelik Levha Kalınlığı	t > 0,25 mm
	Yalıtım Paneli	Polistiren Köpük t = 75 mm. / Yoğunluk = 12 kg./ cu. m. Çelik kuşaklı kenar
4	Zemin	
	Kat 1, 2	Siyah Kontrplak 15 mm
	Çatı Sayfası Özellikleri	
	Aşık Çatı	C-50x10x5x1.3 w / Galvaniz
5	Çatı Tipi	t > 0,25 mm
		Polistiren Köpük t = 75 mm. / Yoğunluk = 12 kg./ cu. m.
	Çatı gideri	Standart
	Kapı ve Pencere	
6	Kapı	t = 50 mm kilitli çelik kompozit kapı. Boyut 830x2000 ped Kilidi
	Pencere	PVC Sürgülü Şeffaf camlı 4 mm. Ve kilit takımı. Boyut 1335 * 920mm
	Rüzgar direnci	11. Sınıf (rüzgar hızı ≤ 120 km / s)
	Depreme dayanıklılık	7. sınıf
	Çatı kaplamasının yük kapasitesini göster	0.6 kn / m ²
	Çatı kaplamasının canlı yük kapasitesi	0.6 kn / m ²
	Dış ve iç duvar ısı iletim katsayısı	0,35 kcal / m ² hc
	Duvara izin verilen yükleme	0.6 kn / m ²
	E-posta: admin@chinaheya.com Tel: 0086536 8233282 Mobil: 0086156 6259 3657 Web: www.chinaheya.com	