

Fabrika Tedarik [Çimento Levha Dış Cephe Kaplaması](#)



Çimento Levha Dış Cephe Kaplaması Şartname:		
Kalınlık(mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)
5--25	1220	2440, 3000
Boyutsal sapma:		
Kalınlık	≤8mm	±0,3 mm
	8--12mm	±0,5 mm
	≥12mm	±0,8 mm
Genişlik	≤1220mm	±3mm
	>1220mm	±4mm
Uzunluk	≤2400mm	±5mm
	>2440mm	±8mm
Fiziksel özellikler:		
Yoğunluk	1,2-1,6g/cm ³	
Isı iletkenliği	≤0,29 W/(m.k)	
Su emme	≤%28	
Su içerir	≤%10	
Nem hareketi	≤%0,25	
Bükülme mukavemeti	fırında kuru	≥16 Mpa
	suya doygunluk	≥13 Mpa
Yanmazlık	A sınıfı	

Çimento Levha Siding, dış cephe kaplaması, iç (tuvalet) bölmesi, ses emme tavanı, perde duvar terazisi, kompozit duvar paneli, dış mekan reklam panosu, termal bölme, yer karoları için kullanılabilir. ofis binası, otel, hastane, fabrika binası, okul, villa, tiyatro ve diğer sanat binaları.

Paketleme ve Yükleme:



SSS

1. Üretici veya ticaret şirketi misiniz?

Biz 2 ithal üretim hattına sahip bir üreticiyiz, yıllık kapasite 20 milyon metrekare olabilir.

2. Yükleme limanı hangisidir?

Qingdao, Tianjin, Şangay veya ihtiyacınız olan başka bir Çin limanı. Hedef bağlantı noktası sağlanmışsa, referansınız için CFR ve CIF teklif edilebilir.

3. Ürününüzün Minimum sipariş miktarı (MOQ) nedir?

1x20"GP, küçük siparişler müzakere edilebilir.

4. Genellikle hangi ödeme koşullarını kullanıyorsunuz?

T/T %50 depozito ve %50 sevkiyattan önce ödenmelidir. Büyük sipariş durumunda LC ödeme koşulları tartışılabilir.

5. Mallarınız için teslim süreniz nedir?

Yaklaşık 10-15 gün

6. Ürününüzün kalitesini nasıl garanti ediyorsunuz?

Her süreçte sıkı QC denetimimiz var. Ürünlerimizin test raporları bulunmaktadır. Tüm ürünlerimiz endüstri standartlarına uygundur.

7. OEM'i kabul ediyor musunuz?

Evet, logonuzu veya bilgilerinizi ürünlere veya ambalajlara yazdırabiliriz.

Daha fazla ayrıntı görmek için fabrikamızı ziyaret etmeye hoş geldiniz.