

Satışta Çimento Kurulu Kaplama iç duvarlar için



Fiber Çimento Duvar Kartı Özellikleri:		
Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)
5-25	1220	2440, 3000
Boyutsal Sapma:		
Kalınlık	≤8mm	± 0.3 mm
	8-12mm	± 0.5 mm
	≥12mm	± 0.8 mm
Genişlik	≤1220mm	± 3mm
	>1220mm	± 4mm
Uzunluk	≤2440mm	± 5mm
	>2440mm	± 8mm
Fiziksel Özellikler:		
Yoğunluk	1.2-1.6g/cm ³	
Termal iletkenlik	≤0.29 w/(m.k)	
Su emilimi	≤% 28	
Su içerir	≤% 10	
Nem hareketi	≤0.25	
Bükme gücü	Fırın kuru	≥16 MPa
	Su ile doygunluk	≥13 MPa
Yanılıcı	A Sınıfı	

Fiber Çimento Kaplama Tedarikçisi Çin | Fiber çimento tahtası, dış duvar kaplama, iç (tuvalet) bölme, ses emme tavanı, perde duvar ölçeği tahtası, kompozit duvar paneli, dış pano, termal bölme, ofis binasının zemin karoları, otel, hastane, yüzey binası, okul, villa, tiyatro ve diğer sanat binaları için kullanılabilir.

Paketleme ve yükleme



SSS

1. Üretici veya ticaret şirketi misiniz?
2 ithal üretim hattı olan üreticiyiz, yıllık kapasite 20 milyon metrekarelik olabilir.
2. Yükleme bağlantı noktası hangisidir?
Qingdao, Tianjin, Şangay veya ihtiyacınız olan diğer herhangi bir Çin limanı. Hedef bağlantı noktası sağlanırsa, referansınız için CFR ve CIF alınılabılır.
3. Ürününüzün asgari sipariş miktarı (MOQ) nedir?
1x20 "GP, küçük siparişler müzakere edilebilir.
4. Genellikle hangi ödeme terimlerini kullanırsınız?
T/T% 50 depozito ve% 50 sevkiyattan önce ödenmelidir. LC Ödeme Şartları Büyük Sipariş varsa pazarlık edilebilir.
5. Mallarınız için teslim süreniz nedir?
Yaklaşık 10-15 gün
6. Ürününüzün kalitesini nasıl garanti edersiniz?
Her işlemde katı QC incelememiz var. Ürünlerimiz için test raporları var. Tüm ürünlerimiz endüstri standartlarını karşılamaktadır.
7. OEM'i kabul ediyor musunuz?
Evet, logonuzu veya bilgileri ürünler veya paketleme üzerine yazdırabiliriz.

Bizim ziyarete hoş geldiniz [Çin Çimento Kurulu Tedarikçisi](#) Daha fazla ayrıntı görüntülemek için fabrika.