

Sıcak Satış [dış çimento levha panelleri](#) İç Duvarlar İçin



Fiber Çimento Duvar Panosu Şartname:		
Kalınlık(mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)
5--25	1220	2440, 3000
Boyutsal sapma:		
Kalınlık	≤8mm	±0,3 mm
	8--12mm	±0,5 mm
	≥12mm	±0,8 mm
Genişlik	≤1220mm	±3mm
	>1220mm	±4mm
Uzunluk	≤2400mm	±5mm
	>2440mm	±8mm
Fiziksel özellikler:		
Yoğunluk	1,2-1,6g/cm ³	
Isı iletkenliği	≤0,29 W/(m.k)	
Su emme	≤%28	
Su içerir	≤%10	
Nem hareketi	≤%0,25	
Bükülme mukavemeti	fırında kuru	≥16 Mpa
	suya doygunluk	≥13 Mpa
Yanmazlık	A sınıfı	

Fiber çimento levha, dış duvar kaplaması, iç (tuvalet) bölmesi, ses emme tavanı, perde duvar terazisi panosu, kompozit duvar paneli, dış mekan reklam panosu, termal bölme, yer karoları için kullanılabilir. ofis binası, otel, hastane, fabrika binası, okul, villa, tiyatro ve diğer sanat binaları.

Paketleme ve Yükleme



SSS

1. Üretici veya ticaret şirketi misiniz?

Biz 2 ithal üretim hattına sahip bir üreticiyiz, yıllık kapasite 20 milyon metrekare olabilir.

2. Yükleme limanı hangisidir?

Qingdao, Tianjin, Şangay veya ihtiyacınız olan başka bir Çin limanı. Hedef bağlantı noktası sağlanmışsa, referansınız için CFR ve CIF teklif edilebilir.

3. Ürününüzün Minimum sipariş miktarı (MOQ) nedir?

1x20"GP, küçük siparişler müzakere edilebilir.

4. Genellikle hangi ödeme koşullarını kullanıyorsunuz?

T/T %50 depozito ve %50 sevkiyattan önce ödenmelidir. Büyük sipariş durumunda LC ödeme koşulları tartışılabilir.

5. Mallarınız için teslim süreniz nedir?

Yaklaşık 10-15 gün

6. Ürününüzün kalitesini nasıl garanti ediyorsunuz?

Her süreçte sıkı QC denetimimiz var. Ürünlerimizin test raporları bulunmaktadır. Tüm ürünlerimiz endüstri standartlarına uygundur.

7. OEM'i kabul ediyor musunuz?

Evet, logonuzu veya bilgilerinizi ürünlere veya ambalajlara yazdırabiliriz.

Daha fazla ayrıntı görmek için fabrikamızı ziyaret etmeye hoş geldiniz.