



ŞARTNAME:

| | | |
|---|--------------------------|---|
| | Oda Özellikleri | |
| 1 | Oda numarası / Sıra | 20 Rm / Kat x 2 Stroies = 40 Oda |
| | Oda boyutu | 2,75 x 2,75m, Alan = 7,5sq.m |
| | Çelik Malzeme Yapısı | |
| | Sütun | 2C-80x40x15x1.8 w / Anti Pas Boya ve Yağlı Boya Bitmiş |
| | Temel Kiriş | C-80x40x15x1.8 w / Anti Pas Boya ve Yağlı Boya Bitmiş |
| | Zemin kirişi | C-80x40x15x1.8 w / Anti Pas Boya ve Yağlı Boya Bitmiş |
| 2 | Halka Kirişi | C-80x40x15x1.3 w / Pas Önleyici Boya ve Yağlı Boya Bitmiş |
| | 2. Zemin Aşık | C-80x40x15x1.3 w / Galvaniz |
| | Geçit Braketi | C-80x40x15x1.3 w / Pas Önleyici Boya ve Yağlı Boya Bitmiş |
| | Geçit Paneli Çelik Panel | 1,8 milyon Anti patinaj Çelik Panel genişliği = 970 mm ve Yağlı Boya Bitmiş |
| | Çelik Çubuk Bağlama | RB 9 w / yağlı boya ve GIS. Tum Toka & Yağlı Boya Balıklı |

| | | |
|---|--|--|
| | Duvar Bölme Özellikleri | |
| 3 | Çelik Levha Kalınlığı | t > 0,25 mm |
| | Yalıtım Paneli | Polistiren Köpük t = 75 mm. / Yoğunluk = 12 kg./cu. m. Çelik kuşaklı kenar |
| 4 | Zemin | |
| | Kat 1, 2 | Siyah Kontrplak 15 mm |
| | Çatı Sayfası Özellikleri | |
| | Aşık Çatı | C-50x10x5x1.3 w / Galvaniz |
| 5 | Çatı Tipi | t > 0,25 mm |
| | | Polistiren Köpük t = 75 mm. / Yoğunluk = 12 kg./cu. m. |
| | Çatı gideri | Standart |
| | Kapı ve Pencere | |
| 6 | Kapı | t = 50 mm kilitli çelik kompozit kapı. Boyut 830x2000 ped Kilidi |
| | Pencere | PVC Sürgülü Şeffaf camlı 4 mm. Ve kilit takımı. Boyut 1335 * 920mm |
| | Rüzgar direnci | 11. Sınıf (rüzgar hızı ≤ 120 km / s) |
| | Depreme dayanıklılık | 7. sınıf |
| | Çatı kaplamasının yük kapasitesini göster | 0.6 kn / m ² |
| | Çatı kaplamasının canlı yük kapasitesi | 0.6 kn / m ² |
| | Dış ve iç duvar ısı iletim katsayısı | 0,35 kcal / m ² hc |
| | Duvara izin verilen yükleme | 0.6 kn / m ² |