

Çelik yapı deposu

Çelik yapılar genellikle depolar inşa etmenin en ekonomik ve en hızlı yolu olarak kabul edilir, bu da onları birçok endüstriyel ve sivil bina için ilk tercih haline getirir. Özel uygulamanıza ve spesifikasyonunuza göre yapısal çelik depo tasarımları ve makine profilleri çeşitli şekil ve boyutlara sunuyoruz.

Çelik yapı deposu, çerçeve yapısının esas olarak çelik kirişlerden ve çelik sütunlardan oluştuğu bir çerçeve binasıdır. Çelik yapılar sıcak veya soğuk haddeleme ile yapılabilir.

[Satışta prefabrik binalar](#) | Çatı ve duvar panelleri için çelik, fiberglas, PU sandviç paneli seçenekleri ve daha fazlasını sunuyoruz.

Kavisli metal çatı yapıları da projeniz için iyi bir seçimdir.

Çelik çerçeve yapısı deposunun kapıları ve pencereleri PVC veya alüminyum alaşımından yapılabilir.

Purlin destek sistemi ile ilgili olarak, duvar purlinleri ve çatı purlinleri C şekle ve z şekillerinde mevcuttur.

Ayrıca, vinç pist ışını havai vinç parametrelerinize dayanır.

Çelik silo ve yerel çevre koşullarının boyutu için özel gereksinimlerinize dayanarak, ihtiyaçlarınızı karşılamak için siloyu herhangi bir şekil ve boyutta tasarlayabiliriz.

Ürün fotoğrafı



Öğeler		Spesifikasyonlar
Ana çelik çerçeve	Kolon	Q235B, Q355B kaynaklı H kesit çeliği
	Kiriş	Q235B, Q355B kaynaklı H kesit çeliği
İkincil çerçeve	Purlin	Q235B C ve Z Purlin
	Dizlik	Q235B açi çelik
	Rota çubuğu	Q235b dairesel çelik boru
	Sıyrık	Q235B Yuvarlak Çubuk
	Dikey ve yatay destek	Q235b açılı çelik, yuvarlak çubuk veya çelik boru
Bakım sistemi	Çatı paneli	EPS, Cam Elyaf, Kaya Yünü, PU Sandviç Panel
		Oluklu çelik sac
	Duvar paneli	EPS, Cam Elyaf, Kaya Yünü, PU Sandviç Panel
		Oluklu çelik sac
Aksesuarlar	Pencere	Alüminyum pencere, plastik çelik pencere
	Kapı	Alüminyum kapı, yuvarlanan metal kapı
	Yağmur	PVC
	Raptiye	Yüksek mukavemetli cıvatalar, normal cıvatalar, kimyasal cıvatalar
	Havalandırma sistemi	Doğal ventilatör, ventilasyon panjurları
Çatıda Canlı Yük		120kg sqm'de (renkli çelik panel kuşatılmış)
Rüzgar direnci derecesi		12 not
Deprem direnci		8 not
Yapı kullanımı		50 yıla kadar
Sıcaklık		Uygun sıcaklık -50 ° C ~50 ° C

Sertifika	CE, SGS, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004
Bitirme Seçenekleri	Mevcut çok çeşitli renk ve dokular



Ana Karakterler:

Hızlı ve esnek montaj.

[Prefabriyat kulübesi üreticisi Çin](#) | Tüm bileşenler şantiyeye taşınmadan önce fabrikada prefabrik olacak. Kurulum işlemi hızlı ve kolaydır.

Maliyet etkili.

Binalarınızın inşaat süresini önemli ölçüde kısaltacak ve çok fazla zaman ve para tasarrufu sağlayacaktır.

Yüksek güvenlik ve dayanıklılık.

Çelik yapı hafif fakat yüksek mukavemete sahiptir, bu da bakımını kolaylaştırır. 50 yılı aşkın bir süredir kullanılabilir.

Optimal tasarım.

Prefabal çelik atölyesi dış mekan ortamlarına karşı izole edilebilir ve su sızıntısı gibi herhangi bir sızıntıdan kaçınabilir. Ayrıca mükemmel yangın direnci ve korozyon direncine sahiptir.

Yüksek kullanım.

Kirlilik olmadan geri dönüştürülebilen çelik yapıyı taşımak ve yerinden etmek kolaydır.

Katı yapı.

Çelik yapı imalat atölyesi, güçlü rüzgar ve şiddetli kar yağışına dayanabilir. Ayrıca mükemmel sismik performansa sahiptir.