

Hızlı Build K House | Prefabrik Ev | Bitmiş Bina | [Satışta prefabrik binalar](#)



Önceden inşa edilmiş küçük evler fiyatı - Uygun fiyatlı prefabrik çelik binalar toptanlar ve özelleştirilebilir küçük ev çözümleri.

Spesifikasyon:		
1	Oda Spesifikasyonu	
	Oda Numarası / Satır	20 rm/zemin x 2 stroies = 40 oda
	Oda boyutu	2,75 x 2.75m, alan = 7.5m2
2	Çelik malzeme yapısı	
	Kolon	2C-80X40X15X1.8 W/ Pas Anti Boya ve Yağlı Boya Bitmiş
	Taban kirişi	C-80x40x15x1.8 W/ Pas Anti Boya ve Yağlı Boya Bitmiş
	Zemin ışıını	C-80x40x15x1.8 W/ Pas Anti Boya ve Yağlı Boya Bitmiş
	Halka ışıını	C-80x40x15x1.3 W/ Pas Anti Boya ve Yağlı Boya Bitmiş
	2. Zemin purlin	C-80x40x15x1.3 w/ walvanized
	Geçit braketi	C-80x40x15x1.3 W/ Pas Anti Boya ve Yağlı Boya Bitmiş
	Yatak Paneli Çelik Panel	1.8 mm Kaymaz Çelik panel genişliği = 970 mm ve yağlı boya bitmiş
	Çelik çubuk	RB 9 ile yağlı boya ve CBS. Tüm Toku ve Yağlı Boya avlandı
3	Duvar Bölme Özellikleri	
	Çelik plaka kalınlığı	t > 0.25 mm
	Yalıtım paneli	Polistiren köpük t = 75 mm. / Yoğunluk = 12 kg/cu. M. Çelik kemerle kenar
4	Zemin	
	Kat 1, 2	Siyah kontrplak 15 mm
5	Çatı sayfası spesifikasyonu	
	Purlin çatısı	C-50x10x5x1.3 w/ walvanized
	Çatı tipi	t> 0.25 mm
		Polistiren köpük t = 75 mm. / Yoğunluk = 12 kg/cu. M.
	Çatı tahliyesi	Standart
6	Kapı ve pencere	
	Kapı	Kilitli çelik kompozit kapı t = 50 mm. Boyut 830x2000 Pad Kilidi
	Pencere	PVC Pencere Slide ile Cam 4 mm ve kilit seti. Boyut1335*920mm
Rüzgar direnci	11. derece (rüzgar hızı 2120km/s)	
Deprem direnci	7. sınıf	

Çatının yük kapasitesini göster	0.6 kn/m ²
Çatının canlı yük kapasitesi	0.6 kn/m ²
Harici ve iç duvar ısı iletim katsayısı	0.35 kcal/m ² HC
Duvar İzin Verilen Yükleme	0.6 kn/m ²

Tıklamak [Satılık prefabrikli ahır evleri](#) Daha fazla ürün öğrenmek için.