

## Fiber çimento levha Çin'den Dış Duvar İçin



Fiber Çimento Kurulu Şartname:		
Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	uzunluk (mm)
5--25	1220	2440, 3000
Boyutsal sapma:		
hıçkırık	≤8mm	±0,3 mm
	8-12mm	±0.5mm
	≥12mm	±0.8mm
Genişlik	≤1220mm	±3mm
	>1220mm	±4mm
Uzunluk	≤2400mm	±5mm
	>2440mm	±8mm
Fiziksel özellikler:		
Yoğunluk	1.2-1.6g/cm <sup>3</sup>	
Termal iletkenlik	≤0,29 W/(m.k)	
Su soğurumu	≤28%	
su içerir	≤%10	
Nem hareketi	≤0.25%	
Eğilme direnci	fırında kuru	≥16 Mpa
	su ile doygunluk	≥13 Mpa
yanmazlık	a sınıfı	

[Fiber Çimento Levha](#) dış cephe kaplaması, iç (tuvalet) bölmesi, ses emme tavanı, perde duvar ölçüğü panosu, kompozit duvar paneli, dış mekan reklam panosu, termal bölme, yer karoları için kullanılabilir. ofis binası, otel, hastane, fabrika binası, okul, villa, tiyatro ve diğer sanat yapıları.

### Paketleme ve Yükleme:



SSS

1. Üretici veya ticaret şirketi misiniz?

2 ithal üretim hattına sahip üreticiyiz, yıllık kapasite 20 milyon metrekare olabilir.

2. Yükleme limanı hangisidir?

Qingdao, Tianjin, Şangay veya ihtiyacınız olan herhangi bir Çin limanı. Sağlanan hedef bağlantı noktası varsa, referansınız için CFR ve CIF belirtilebilir.

3. Ürününüzün Minimum sipariş miktarınız (MOQ) nedir?

1x20 "GP, küçük siparişler müzakere edilebilir.

4. Genellikle hangi ödeme koşullarını kullanırsınız?

T/T %50 depozito ve %50 sevkiyat öncesi ödenmelidir. Büyük sipariş varsa LC ödeme koşulları tartışılabilir.

5. Mallarınız için teslim süreniz nedir?

Yaklaşık 10-15 gün

6. Ürününüzün kalitesini nasıl garanti ediyorsunuz?

Her süreçte sıkı QC denetimimiz var. Ürünlerimiz için test raporları bulunmaktadır. Tüm ürünlerimiz endüstri standartlarına uygundur.

7. OEM'i kabul ediyor musunuz?

Evet, logonuzu veya bilgilerinizi ürünlere veya ambalajlara yazdırabiliriz.

**Daha fazla ayrıntı görmek için fabrikamızı ziyaret etmeye hoş geldiniz.**