

ÜrünFotoğraf





Ürün Detay

NORMAL KALİTE

HAYIR İTEM

1 alt çerçeve

AÇIKLAMA

ışın kalınlığı 2.5mm
ikincil aşık C120 * 60 * 1.7mm
50 mm cam yünü izolasyonu
0.23mm kaplama çini
ışın kalınlığı 2.5mm

2 üst çerçeve

Z kalıp parçası
ikincil aşık 80 * 40 * 1.3 mm
50mm cam yünü izolasyonu + PE film
0.5 mm çelik sac

3 sütun

2526 * 210 * 150 * 2,5 mm

4 döşeme tahtası

18 mm fiber çimento levha

5	döşeme	1.6mm PVC vinil döşeme
6	Çelik Kapı	T75 0.6mm, boyut 845 * 2035
7	PVC pencere	pvc sürgülü pencere 1130 * 1100 çift cam, uçan ekran
8	duvar paneli	V1150,75mm camyünü sandviç panel0.4 / 0.450KG / m ³ φ50mmPVC borular 831 * 0,4 mm tavan 75 kanal
9	Aksesuarlar	PVC süpürgelik 0.4 mm sütun kaplama perçin, vida, tutkal vb.
10	Elektrik	Sanayi fişi, dağıtım kutusu, 4 soket, 1 anahtar, 2 ışık
11	Ömür	10 yıl