

elik yapı deposu

elik yapılar genellikle depo inşa etmenin en ekonomik ve en hızlı yolu olarak kabul edilir ve bu da onları birçok endüstriyel ve sivil bina için ilk tercih haline getirir. Özel uygulamanıza ve spesifikasyonlarınıza göre çeşitli şekil ve boyutlarda yapısal elik depo tasarımları ve makine profilleri sağlıyoruz.

elik yapı deposu, çerçeve yapısının esas olarak elik kirişlerden ve elik kolonlardan oluştuğı bir çerçeve binasıdır. elik yapılar sıcak veya soğuk haddeleme ile yapılabilir.

Çatı ve duvar panelleri için elik, fiberglas, PU sandviç panel seçenekleri ve daha fazlasını sunuyoruz.

Kavisli metal çatı yapıları da projeniz için iyi bir seçimdir.

elik çerçeve yapı deposunun kapı ve pencereleri PVC veya alüminyum alaşımından yapılabilir.

Aşık destek sistemi ile ilgili olarak duvar aşıkları ve çatı aşıkları C şeklinde ve Z şeklinde mevcuttur.

Ayrıca vinç pist kirişi tavan vincinizin parametrelerine dayanmaktadır.

elik silonun boyutuna ve yerel çevre koşullarına ilişkin özel gereksinimlerinize dayanarak, ihtiyaçlarınızı karşılayacak her şekil ve boyutta siloyu tasarlayabiliriz.

Ürün Fotoğraf



Öğeler		Özellikler
Ana elik Çerçeve	Kolon	Q235B, Q355B Kaynaklı H Profil elik
	kiriş	Q235B, Q355B Kaynaklı H Profil elik

İkincil Çerçeve	Aşık	Q235B C ve Z Aşık
	Dizlik	Q235B Açılı Çelik
	Rot Çubuğu	Q235B Dairesel Çelik Boru
	Destek	Q235B Yuvarlak Çubuk
	Dikey ve Yatay destek	Q235B Açılı Çelik, Yuvarlak Çubuk veya Çelik Boru
Bakım Sistemi	Çatı Paneli	EPS, Cam Elyaf, Taşyünü, Pu Sandviç Panel Oluklu Sac
	Duvar Paneli	EPS, Cam Elyaf, Taşyünü, Pu Sandviç Panel Oluklu Sac
Aksesuarlar	Pencere	Alüminyum Pencere, Plastik Çelik Pencere
	Kapı	Alüminyum Kapı, Sarmal Metal Kapı
	Yağmur oluğu	PVC
	Raptiye	Yüksek Mukavemetli Cıvatalar, Normal Cıvatalar, Kimyasal Cıvatalar
	Havalandırma Sistemi	Doğal Vantilatör, Havalandırma Panjurları
Çatıda Canlı Yük		120kg m2 (Renkli çelik panel çevrelenmiş)
Rüzgar Direnci Sınıfı		12 Sınıf
Depreme Dayanıklılık		8 Sınıf
Yapı Kullanımı		50 yıla kadar
Sıcaklık		Uygun sıcaklık -50°C~50°C
Sertifikasyon		CE, SGS,ISO9001:2008,ISO14001:2004
Son İşlem Seçenekleri		Çok çeşitli renk ve dokular mevcuttur



Ana Karakterler:

Hızlı ve esnek montaj.

Tüm bileşenler şantiyeye nakledilmeden önce fabrikada prefabrike edilecektir. Kurulum işlemi hızlı ve kolaydır.

Uygun maliyetli.

Binalarınızın inşaat süresini önemli ölçüde kısaltarak zamandan ve paradan büyük tasarruf sağlar.

Yüksek güvenlik ve dayanıklılık.

Çelik yapı hafif fakat yüksek mukavemete sahiptir ve bakımı da kolaydır. 50 yılı aşkın süre boyunca kullanılabilir.

Optimum tasarım.

Prefabrik çelik atölyesi dış ortamlara karşı izole edilebildiği gibi su sızıntısı gibi sızıntılar da önlenir. Aynı zamanda mükemmel yangın direncine ve korozyon direncine sahiptir.

Yüksek kullanım.

Kirlilik olmadan geri dönüştürülebilen çelik yapıyı taşımak ve yeniden yerleştirmek kolaydır.

Sağlam yapı.

Çelik yapı imalat atölyesi kuvvetli rüzgarlara ve yoğun kar yağışına dayanabilecek kapasitededir. Aynı zamanda mükemmel sismik performansa sahiptir.